

BCS-A19C1

Monitor LCD 19"



5 powodów dla których warto wybrać monitory LCD serii **BCS** :

- * wejście BNC - nie ma potrzeby stosowania konwerterów sygnału
- * przystosowane do pracy w trybie ciągłym
- * żywotność lampy - 25 000 godzin
- * żywotność matrycy - 50 000 godzin
- * wbudowane głośniki

Specyfikacja

Model	BCS-A19C1
Sygnały video	Analogowy RGB (0,7Vp-p, 75ohm) AV/S - video 1Vp-p (0,7V video + 0,3V synchr)
Złącza wejściowe video	2 x RCA, 1 x VGA, 2x BNC, 1 x HDMI
Złącza audio	2 x RCA, 1 x jack
Złącze zasilające	1 x 12V/1.5A
Wyjście video	2 x BNC (wyjście przelotowe)
Zasilanie	AC 100-240V 50/60Hz
Temperatura	Pracy 5-40°C; Składowania -25...+60°C
Przechył	-5...15°
Czas MTBF	50 000 godzin
Żywotność lampy	25 000 godzin
Wilgotność	10-90%
Tryb wyświetlania	Video 1 / Video 2 / PC / HDMI
Menu ekranowe	tryb obrazu, kontrast, jasność, kolor, odcień, ostrość, temperatura kolorów
Odświeżanie poziome	31kHz...65kHz
Odświeżanie pionowe	56-75Hz
Specyfikacja VESA	DPMS, DDC1/2B
Przekątna obrazu	17"
Pixel	0,294 x 0,294mm
Max. rozdzielczość	1280 x 1024
Czas reakcji	5ms
Kontrast	800:1
Jasność	300cd/m ²
Kąt widzenia	Pionowo: -80°...80°; poziomo: -80°...80°
Obszar obrazu	376,3 x 301,06mm (H x V)
Masa	5,8kg
Akcesoria	Zasilacz, uchwyt biurkowy, kabel VGA