

BCS-U-FIP512FWR2

- Kamera IP 12Mpx
- Przetwornik 1/2.3" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw fisheye 1.6mm
- WDR120dB
- IR 20m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67, IK10



Indeks: 12029
GTIN13/EAN13: 5904890711945

URL: <https://bcs.pl/pl/12mpx/3860-bcs-u-fip512fwr2-5904890711945.html>

BCS **ULTRA**



Opis produktu

Kamera IP fisheye 12 Mpx, przetwornik 1/2.3" CMOS z obiektywem 1.6 mm 180° z serii BCS Ultra. Zgodność z NDAA. Dwukierunkowa komunikacja audio. Kamera posiada możliwość zapisywania danych w wewnętrznym buforze do 60MB w przypadku wystąpienia opóźnienia w transmisji danych spowodowanego chwilowym obciążeniem rejestratora lub sieci. W momencie powrotu sprawności, zapisane dane przesłane do rejestratora. Zdarzenia alarmowe otrzymywane zdalnie do dedykowanego oprogramowania lub na wskazany adres email z załączonym zdjęciem o zdarzeniu. Przesyłanie szyfrowane w oparciu o protokół SSL. Detekcja ruchu, sabotaż, mapa ciepła.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-U-FIP512FWR2
------------------	------------------

Linia produktowa	BCS ULTRA
NDA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Fisheye
Rozdzielczość	12 Mpx
Przetwornik	1/2.3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2944(H)×2944(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	1.6 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 180° V: 180° D: 180°
Czułość kamery	0.3Lux(F2.0) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/10000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2DNR/3DNR
Obrot obrazu	10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R
Ilość strumieni	4
Rozdzielczości	2944×2944 / 2208×2208 / 2944×1472 / 1472×1472 / 768×768 / 736×736 / 768×384
Strumień główny	2944×2944@30fps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	20m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, uPNP, SNMPv2, mDNS (Multicast DNS), filtrowanie IP, szyfrowanie SSL, IEEE802.1x
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af) klasa 3
Pobór mocy	max 11.3W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+50°C max 90% RH
Wymiary	Ø135×56.9mm

Aksesoria



BCS-U-FA



BCS-U-AFA



BCS-U-CFA



BCS-U-CPA



BCS-U-WPA