

BCS-P-NVR6416R-8KR

- 64 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Obsługa 16 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/10, audio 2/1
- Wyjście HDMI8K/HDMI4K/2xVGA
- Zasilanie redundantne (drugi zasilacz opcjonalnie)

Indeks: 12474

GTIN13/EAN13: 5904890714342

URL: <https://bcs.pl/pl/64-kanalowe/4161-bcs-p-nvr6416r-8kr-5904890714342.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-NVR6416R-8KR
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	64
Dyski	16
Pojemność dysku	16 TB
Typ RAID	0/1/5/6/10/50/60
Hot swap	Tak
ANR	Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia.

Max rozdzielczość nagrywania	32 Mpx
Pasmo wejściowe	640Mbps
Pasmo wyjściowe	640Mbps
Wydajność wyświetlania	2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080P@30, 54 x 960P@30, 64 x 720P@30
Rozdzielczość nagrywania	32M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264
Wyjście HDMI	HDMI8K/HDMI4K
Wyjście VGA	2×VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	7680×4320(HDMI1) / 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/6/8/9/16/25/36/64 (3/4/5/7/9/10/12/16/32 tryb korytarzowy)
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0, 2×USB3.0, eSATA, 12VDC out
Port szeregowy	RS232, RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	2
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście alarmowe	16
Wyjście alarmowe	10
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	2×RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4
Obsługa kłaster	N+1
Zasilanie	2× 100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	max 50W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	3U
Wymiary (W×D×H)	482×533×131mm
Waga (bez dysków)	6.5 kg
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Detekcja i Porównywanie twarzy, Detekcja pojazdów, SIP(wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru), Inteligentna detekcja ruchu(UMD), Temperatura(Pożar, Palenie, Pomiar temperatury, dym, ogień), Liczenie osób, Tłum, Metadane, ARTR