

Seria PRO700

K2 TECH

K2 790PTZ



- ▶ Kamera szybkoobrotowa (PTZ)
- ▶ Super wysoka rozdzielczość 700TVL
- ▶ Czulość 0,001 Lux
- ▶ Kamera na nowym układzie Sony Effio
- ▶ Funkcja DNR cyfrowa redukcja szumów
- ▶ Obudowa wandaloodporna zewnętrzna
- ▶ Obiektyw 5-15mm

Model	K2 790PTZ
Przetwornik obrazu	1/3" Sony Exview HAD CCDII
Elementy obrazu	PAL Wszystkie: 1020x596
Obiektyw	5 – 15 mm
Zoom optyczny	x3
System wideo	2:1 (z przeplotem)
Synchronizacja	wewnętrzna
Kompensacja tła BLC	BLC/HLC/wyłączone
Rozdzielczość	700TVL
Stosunek sygnał/szum	52dB (AGC off)
Czulość	0,001 Lux
Balans bieli	ATW/ PUSH LOCK/ ANTI CR/USER/PUSH/MANUAL
Migawka elektroniczna	1/50sec ~ 1/100,000sec
Charakterystyka gamma	0,45
Wzmocnienie	Auto
Menu ekranowe OSD	TAK
ATR(WDR)	TAK(zwiększanie zakresu dynamiki)
Detekcja ruchu	TAK (4 strefy)
Funkcja odbicia obrazu	Lustro
Redukcja szumów	TAK(NR)
Tryby Dzień/Noc	Kolor/Auto/BW
Liczba presetów	32
Pattern	x1
Sterowanie	RS-485, protokoły: Pelco P, Pelco D, baud rate: 1200 – 9600 sterowanie za pomocą dowolnej klawiatury PTZ, rejestratora lub dedykowanego pilota
Zakres obrotu w poziomie	360° ciągle
Zakres obrotu w pionie	0°~90°
Szybkość obrotu	max 50°
Zasilanie	DC 12V, 1A
Wymiary	ø130 x 170 mm
Temp. Pracy	-20°C ~ 45°C
Klasa szczelności	IP66



Rozdzielczość



DNR



Czulość 0,001



DC 12V



Dzień/Noc



Wandaloodporna



Klasa IP66



ATR