



! UWAGI:

Specyfikacja

MODEL		BCS-0404LE-A		BCS-0804LE-A		BCS-1604LE-A	
System	Procesor	Wysoko wydajny procesor					
	System operacyjny	LINUX					
	Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp					
	Kontrola	Panel, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć					
Video	Wejście	4 kanały, BNC (75 Ohm)		8 kanałów, BNC (75 Ohm)		16 kanałów, BNC (75 Ohm)	
	Standard	PAL (625 linii, 50 kl/s)					
	Wyjście	TV, BNC (1.0Vp-p, 75 Ohm), VGA, HDMI					
Audio	Wejście	4 kanały, BNC (200-2800mV, 30 kOhm)		8 kanałów, BNC (200-2800mV, 30 kOhm)		4 kanały, BNC (200-2800mV, 30 kOhm)	
		1 kanał dla dwukierunkowej rozmowy					
	Wyjście	1 kanał, BNC (200-3000mV, 5 kOhm)					
Ekran	Podział obrazu	1/4		1/4/9		1/4/9/16	
	Rozdzielczość	1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600					
	Sekwencja obrazu	Tak					
	Strefy prywatności	4 definiowalne strefy prywatności					
	OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie					
Nagrywanie	Kompresja Video/Audio	H.264 / G.711					
	Rozdzielczość nagrywania	D1/4CIF (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240) / QCIF (176x144/176x120)					
	Kodowanie	Główny strumień: Kanał 1: D1/CIF/QCIF (1~25 kl/s); Kanały 2~4: CIF/QCIF (1~25 kl/s), D1 (1~6 kl/s)		Główny strumień: Kanał 1: D1/CIF/QCIF (1~25 kl/s); Kanały 2~8: CIF/QCIF (1~25 kl/s), D1 (1~6 kl/s)		Główny strumień: Kanały 1 i 9: D1/CIF/QCIF (1~25 kl/s); Pozostałe kanały: CIF/QCIF (1~25 kl/s), D1 (1~6 kl/s)	
		Dodatkowy strumień: QCIF (1~25 kl/s)					
		Zajętość pasma	32~2048Kb/s				
	Jakość obrazu	Zakres poziomów: 1~6 (poziom 6 - najlepszy, VBR)					
	Tryby nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału; Alarm), Stop					
	Priorytet nagrywania	Manualne >Alarm >Detekcja ruchu>Ciągłe					
	Interwał nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.					
	Video Detekcja i Alarm	Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, E-mail				
Detekcja ruchu		Strefy: 396 (22x18), Czułość: 1~6 poziomów					
Zanik sygnału, zakrycie kamery		Tak					
Wejścia alarmowe		4 kanały		8 kanałów		16 kanałów	
Wyjście przekaźnika		3 kanały					
Odtwarzanie i Archiwizacja	Odtwarzanie nagrań	1/2/4/Wszystkie					
	Tryb wyszukiwania	Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu i Zaawansowane szukanie (co do sekundy)					
	Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rewind, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie					
	Archiwizacja danych	Pendrive / USB HDD / USB CD/DVD-RW / Sieć					
Sieć	Interfejs	Port RJ-45 (10/100M)					
	Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, E-mail, Alarm Server					
	Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów					
Dysk	Dysk twardy	1 port SATA , obsługa max. 2TB HDD					
	Zajętość dysku	Audio: 28.8MB/H, Video: 56~900MB/H					
	Zarządzanie dyskiem	Monitorowanie dysku					
Dodatkowe interfejsy	USB	2 porty, 1 - mysz, 1 do archiwizacji					
	RS232	Klawiatura KBDB/NKBDB, Komunikacja z PC					
	RS485	PTZ					
Pozostałe	Zasilanie	AC 100~240 V, 50/60 Hz					
	Pobór prądu	25W					
	Warunki środowiskowe	-10°~+55° / 10~90%RH / 86~106kpa					
	Wymiary	1U, 375mm x 285mm x 45mm (WxDxH)					
	Waga	2.35kg (bez HDD)					