

Główne atuty:

- Przetwornik 1/3" Sony Color Super HAD CCD
- Rozdzielczość 600TVL
- Czułość 0,05Lux
- WDR
- DNR
- Podświetlenie IR o zasięgu 40m
- Obiektyw 3,6mm
- Menu ekranowe - OSD menu

Parametry techniczne:

Przetwornik obrazu	1/3" Sony Color Super HAD CCD
Aktywne elementy obrazu	Wszystkie: 752x582
System wideo	PAL
Obiektyw	3,6mm
Rozdzielczość	600TVL
Czułość	0,05Lux
Stosunek sygnał/szum (S/N)	50dB (AGC Off)
Menu ekranowe OSD	TAK
Migawka elektroniczna	1/50sec ~ 1/100000sec
Kompensacja tła (BLC)	BLC / HLC / Wyłączone
Balans bieli	ATW1 / ATW2 / AWC-SET, MANUAL
Wzmocnienie (AGC)	HIGH/ MIDDLE/ LOW (6dB~40dB)
Detekcja ruchu	Tak (4 strefy)
Mirror	Tak
Tryb dzień noc (D/N)	Kolor / BW/ Auto
Redukcja szumów	DNR
Strefy prywatności	TAK (8 stref)
Promiennik podczerwieni	TAK (34diody, 5mm)
Zasięg promiennik IR	ok. 20m
Synchronizacja	wewnętrzna
Zasilanie	DC 12V, 70mA (z wył IR) / 260mA (z wł IR)
Wymiary	160mm(W) * 64mm(H) * 69mm(D)
Temp. pracy	-20°C ~ +45°C / RH 95% MAX
Klasa szczelności	IP 66
Waga	600g



Dystrybutor:

www.aspot.pl
ul. Łabędzka 21
44-100 Gliwice

tel. 32 230 65 45
e-mail: sklep@aspot.pl