

Główne atuty:

- Przetwornik 1/3" Sony Exview HAD CCD II
- Rozdzielczość 700TVL
- Czułość 0,001Lux
- WDR
- DNR
- Podświetlenie IR o zasięgu 30m
- Obiektyw 3,6mm
- Menu ekranowe - OSD menu

Parametry techniczne:

Przetwornik obrazu	1/3" Sony Exview HAD CCD II
Aktywne elementy obrazu	Wszystkie: 1020x596
System wideo	PAL
Obiektyw	3,6mm
Rozdzielczość	700TVL
Czułość	0,001Lux
Stosunek sygnał/szum (S/N)	52dB (AGC Off)
Menu ekranowe OSD	TAK
Migawka elektroniczna	1/50sec ~ 1/1000000sec
Kompensacja tła (BLC)	BLC / HLC / Wyłączone
Balans bieli	ATW / PUSH LOCK / ANTI CR / USER / PUSH / MANUAL
Wzmocnienie (AGC)	Auto
Detekcja ruchu	Tak (4 strefy)
Mirror	Tak
Tryb dzień noc (D/N)	Kolor / BW/ Auto
Redukcja szumów	DNR
Strefy prywatności	TAK (4 stref)
Promiennik podczerwieni	TAK (36diód, 5mm)
Zasięg promiennik IR	ok. 30m
Synchronizacja	wewnętrzna
Zasilanie	DC 12V, 120mA (z wył IR) / 420mA (z wł IR)
Wymiary	235mm(W) * 85mm(H) * 94mm(D)
Temp. pracy	-20°C ~ +45°C / RH 95% MAX
Klasa szczelności	IP 66
Waga	750g



Dystrybutor:

www.aspot.pl
ul. Łabędzka 21
44-100 Gliwice

tel. 32 230 65 45
e-mail: sklep@aspot.pl