



BCS[®]

Cennik Detaliczny Systemów AHD

- * Rejestratory AVR
- * Kamery hybrydowe AHD + ANALOG
- * Akcesoria









MBS Systems
Stanisława Sulimy 1/227
82-300 Elbląg
tel. 55 619 30 05
kom. 509 963 841
kom. 530 013 083

















SYSTEM AHD

REJESTRATORY

REJESTRATORY 1080p 25k/s








<p>BCS-VAVR0802Q</p>  <p>BCS VIEW</p>		<p>Rejestrator AHD+ANALOG 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów AHD max. 200k/s@1080P lub do 8 kanałów ANALOG 960H 200k/s, porty USB - 2, dyski twarde - 2 maksymalnie 6TB jeden (12TB maksymalnie rejestrator), audio wej/wyj - 8/1, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przekaźnikowe - 1, wyjścia video - VGA, HDMI, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - BCS Manager, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (380x320x47), waga - 2.35kg(bez HDD)</p>	<p>1 659,00 zł</p>	<p>2 040,57 zł</p>
<p>BCS-VAVR0801Q</p>  <p>BCS VIEW</p>		<p>Rejestrator AHD+ANALOG 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów AHD max. 200k/s@1080P lub do 8 kanałów ANALOG 960H 200k/s, porty USB - 2, dyski twarde - 1 maksymalnie 6TB, audio wej/wyj - 8/1, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przekaźnikowe - 1, wyjścia video - VGA, HDMI, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - BCS Manager, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/3A, wymiary - 1U (300x208x47), waga - 1,25kg(bez HDD)</p>	<p>1 529,00 zł</p>	<p>1 880,67 zł</p>
<p>BCS-VAVR0401Q</p>  <p>BCS VIEW</p>		<p>Rejestrator AHD+ANALOG 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów AHD max. 100k/s@1080P lub do 4 kanałów ANALOG 960H 100k/s, porty USB - 2, dyski twarde - 1 maksymalnie 6TB, audio wej/wyj - 4/1, wejścia alarmowe - 4, wyjścia przekaźnikowe - 1, wyjścia video - VGA, HDMI, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - BCS Manager, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - 1U (300x208x47), waga - 1kg(bez HDD)</p>	<p>829,00 zł</p>	<p>1 019,67 zł</p>

REJESTRATORY 1080p 15k/s

<p>BCS-VAVR1602M</p>  <p>BCS VIEW</p>		<p>Rejestrator AHD+ANALOG 16 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów AHD max. 240k/s@1080P lub do 16 kanałów ANALOG 960H 400k/s, porty USB - 2, dyski twarde - 2 maksymalnie 6TB jeden (12TB maksymalnie rejestrator), audio wej/wyj - 16/1, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 1, wyjścia video - VGA, HDMI, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - BCS Manager, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (380x320x47), waga - 2.35kg(bez HDD)</p>	<p>1 945,00 zł</p>	<p>2 392,35 zł</p>
<p>BCS-VAVR1602ME</p>  <p>BCS VIEW</p>		<p>Rejestrator AHD+ANALOG 16 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów AHD max. 240k/s@1080P lub do 16 kanałów ANALOG 960H 400k/s, porty USB - 2, dyski twarde - 2 maksymalnie 6TB jeden (12TB maksymalnie rejestrator), audio wej/wyj - 4/1, wejścia alarmowe - 4, wyjścia przekaźnikowe - 1, wyjścia video - VGA, HDMI, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - BCS Manager, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (380x320x47), waga - 2.35kg(bez HDD)</p>	<p>1 795,00 zł</p>	<p>2 207,85 zł</p>
<p>BCS-VAVR0802M</p>  <p>BCS VIEW</p>		<p>Rejestrator AHD+ANALOG 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów AHD max. 120k/s@1080P lub do 8 kanałów ANALOG 960H 200k/s, porty USB - 2, dyski twarde - 2 maksymalnie 6TB jeden (12TB maksymalnie rejestrator), audio wej/wyj - 8/1, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przekaźnikowe - 1, wyjścia video - VGA, HDMI, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - BCS Manager, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (380x320x47), waga - 2.35kg(bez HDD)</p>	<p>965,00 zł</p>	<p>1 186,95 zł</p>
<p>BCS-VAVR0801M</p>  <p>BCS VIEW</p>		<p>Rejestrator AHD+ANALOG 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów AHD max. 120k/s@1080P lub do 8 kanałów ANALOG 960H 200k/s, porty USB - 2, dyski twarde - 1 maksymalnie 6TB, audio wej/wyj - 8/1, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przekaźnikowe - 1, wyjścia video - VGA, HDMI, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - BCS Manager, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - 1U (300x208x47), waga - 1.35kg(bez HDD)</p>	<p>889,00 zł</p>	<p>1 093,47 zł</p>
<p>BCS-VAVR0801ME</p>  <p>BCS VIEW</p>		<p>Rejestrator AHD+ANALOG 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów AHD max. 120k/s@1080P lub do 8 kanałów ANALOG 960H 200k/s, porty USB - 2, dyski twarde - 1 maksymalnie 6TB, audio wej/wyj - 4/1, wejścia video - VGA, HDMI, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - BCS Manager, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - 1U (300x208x47), waga - 1.35kg(bez HDD)</p>	<p>839,00 zł</p>	<p>1 031,97 zł</p>
<p>BCS-VAVR0402M</p>  <p>BCS VIEW</p>		<p>Rejestrator AHD+ANALOG 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów AHD max. 60k/s@1080P lub do 4 kanałów ANALOG 960H 100k/s, porty USB - 2, dyski twarde - 2 maksymalnie 6TB jeden (12TB maksymalnie rejestrator), audio wej/wyj - 4/1, wejścia alarmowe - 4, wyjścia przekaźnikowe - 1, wyjścia video - VGA, HDMI, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - BCS Manager, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (380x320x47), waga - 2.35kg(bez HDD)</p>	<p>665,00 zł</p>	<p>817,95 zł</p>
<p>BCS-VAVR0401M</p>  <p>BCS VIEW</p>		<p>Rejestrator AHD+ANALOG 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów AHD max. 60k/s@1080P lub do 4 kanałów ANALOG 960H 100k/s, porty USB - 2, dyski twarde - 1 maksymalnie 6TB, audio wej/wyj - 4/1, wejścia alarmowe - 4, wyjścia przekaźnikowe - 1, wyjścia video - VGA, HDMI, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - BCS Manager, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - 1U (300x208x47), waga - 1kg(bez HDD)</p>	<p>565,00 zł</p>	<p>694,95 zł</p>
<p>BCS-VAVR0401ME</p>  <p>BCS VIEW</p>		<p>Rejestrator AHD+ANALOG 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów AHD max. 60k/s@1080P lub do 4 kanałów ANALOG 960H 100k/s, porty USB - 2, dyski twarde - 1 maksymalnie 6TB, audio wej/wyj - 4/1, wejścia video - VGA, HDMI, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - BCS Manager, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - 1U (300x208x47), waga - 1kg(bez HDD)</p>	<p>469,00 zł</p>	<p>576,87 zł</p>





KAMERY				
1080p				
BCS-V-THA7200IR3		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa AHD+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu AHD oraz ANALOG, Przetworniki: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F1.4 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z regulacją ostrości pod kłapką w obudowie kamery, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe, pod kłapką), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC BCS-V-THA7200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE - wkrótce dostępna	wkrótce w ofercie	
BCS-V-THA6200IR3		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa AHD+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu AHD oraz ANALOG, Przetworniki: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F1.4 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC BCS-V-THA6200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	420,00 zł	516,60 zł
BCS-V-THA4200TDNIR3		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa AHD+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu AHD oraz ANALOG, Przetworniki: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F1.4 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC	375,00 zł	461,25 zł
BCS-V-DMHA4200		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa AHD+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu AHD oraz ANALOG, Przetworniki: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0.001 Lux/F1.4 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm Auto Iris, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Uchwyt 3D, Obudowa IK10 wandaloodporna, Zasilanie 12VDC	360,00 zł	442,80 zł
BCS-V-DMHA4200IR3		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa AHD+ANALOG z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu AHD oraz ANALOG, Przetworniki: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. BCS-V-DMHA4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	330,00 zł	405,90 zł
BCS-V-DMHA1200IR3		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa AHD+ANALOG z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu AHD oraz ANALOG, Przetworniki: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. BCS-V-DMHA1200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	240,00 zł	295,20 zł
BCS-V-BHA7200		Kamera Kolorowa Typu BOX AHD+ANALOG obsługa standardu AHD oraz ANALOG, Przetworniki: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p; Czulość: 0.001 Lux/F2.0, Funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka w tylnej części kamery, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Zasilanie 12VDC	290,00 zł	356,70 zł
720p				
BCS-V-THA6130IR3		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa AHD+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu AHD oraz ANALOG, Przetworniki: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC BCS-V-THA6130IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	380,00 zł	467,40 zł
BCS-V-THA1130TDNIR3		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa AHD+ANALOG z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu AHD oraz ANALOG, Przetworniki: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Funkcje AGC, AES, BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/5V.	210,00 zł	258,30 zł
BCS-V-DMHA4130IR3		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa AHD+ANALOG z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu AHD oraz ANALOG, Przetworniki: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Funkcje AGC, AES, BLC, Maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. BCS-V-DMHA4130IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	285,00 zł	350,55 zł
BCS-V-DMHA1130IR3		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa AHD+ANALOG z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu AHD oraz ANALOG, Przetworniki: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Funkcje AGC, AES, BLC, Maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. BCS-V-DMHA1130IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE - wkrótce dostępna	wkrótce w ofercie AKTUALNIE MODEL TEN NOSI NAZWĘ BCS-DMHA1130TDNIR3 BCS-DMHA1130TDNIR3-B I JEST PREZENTOWANY W DALSZEJ CZĘŚCI CENNIKA	
BCS-V-BHA7130		Kamera Kolorowa Typu BOX AHD+ANALOG obsługa standardu AHD oraz ANALOG, Przetworniki: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p; Czulość: 0.001 Lux/F2.0, Funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka w tylnej części kamery, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Zasilanie 12VDC	255,00 zł	313,65 zł

URZĄDZENIA KOMPATYBILNE Z LINIĄ PRODUKTÓW BCS VIEW NA POZIOMIE AHD

KAMERY ZEWNĘTRZNE TUBOWE Z PROMIENNIKAMI IR				
BCS-THA8130TDNIR4 (6-60mm) <i>hybryda AHD + ANALOG</i>	 	Kamera Hybrydowa Tubowa Metalowa ANALOG 960H + AHD 720p Przetworniki: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horizontalna ANALOG: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Ilość pikseli ANALOG: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 6-60mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Automatyeczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 80m z możliwością regulacji zasięgu świecenia, Diody 4 generacji dalekiego zasięgu o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	705,00 zł	867,15 zł
KAMERY ZEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z PROMIENNIKAMI IR				
BCS-DMHA4130TDNIR3-B (2.8-12mm) <i>hybryda AHD + ANALOG</i>	 	Kamera Hybrydowa Kopułowa Metalowa ANALOG 960H + AHD 720p BIŁA OBUDOWA Przetworniki: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horizontalna ANALOG: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Ilość pikseli ANALOG: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Automatyeczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalacje kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	265,00 zł	325,95 zł
BCS-DMHA4130TDNIR (2.8-12mm) <i>hybryda AHD + ANALOG</i>	 	Kamera Hybrydowa Kopułowa Metalowa ANALOG 960H + AHD 720p Przetworniki: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horizontalna ANALOG: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Ilość pikseli ANALOG: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Automatyeczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalacje kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	210,00 zł	258,30 zł
BCS-DMHA1130TDNIR3 (2.8mm) <i>hybryda AHD + ANALOG</i>	 	Kamera Hybrydowa Kopułowa Metalowa ANALOG 960H + AHD 720p Przetworniki: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horizontalna ANALOG: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Ilość pikseli ANALOG: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8mm F1.4, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Automatyeczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalacje kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	200,00 zł	246,00 zł
BCS-DMHA1130TDNIR (2.8mm) <i>hybryda AHD + ANALOG</i>	 	Kamera Hybrydowa Kopułowa Metalowa ANALOG 960H + AHD 720p Przetworniki: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horizontalna ANALOG: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Ilość pikseli ANALOG: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Automatyeczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalacje kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	172,00 zł	211,56 zł
KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC				
BCS-DPHA4130TDNU (2.8-12mm) <i>hybryda AHD + ANALOG</i>	 	Kamera Hybrydowa Kopułowa Plastikowa ANALOG 960H + AHD 720p Przetworniki: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horizontalna ANALOG: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Ilość pikseli ANALOG: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Automatyeczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Obudowa wandaloodporna wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC.	270,00 zł	332,10 zł
KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z PROMIENNIKIEM IR				
BCS-DPHA4130TDNIR (2.8-12mm) <i>hybryda AHD + ANALOG</i>	 	Kamera Hybrydowa Kopułowa Plastikowa ANALOG 960H + AHD 720p Przetworniki: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horizontalna ANALOG: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Ilość pikseli ANALOG: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Automatyeczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalacje kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	200,00 zł	246,00 zł
KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC - WANDALOODPORNE				
BCS-DMHA4130TDNU (2.8-12mm) <i>hybryda AHD + ANALOG</i>	 	Kamera Hybrydowa Kopułowa Metalowa ANALOG 960H + AHD 720p Przetworniki: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horizontalna ANALOG: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Ilość pikseli ANALOG: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Automatyeczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Obudowa wandaloodporna wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC.	320,00 zł	393,60 zł
URZĄDZENIA KOMPATYBILNE Z LINIĄ PRODUKTÓW BCS VIEW NA POZIOMIE ANALOG				
KAMERY Z FUNKCJĄ WDR SPRZĘTOWYM				
BCS-T672TDNUIR3-DC (2.8-12mm) <i>SONY CCD + EFFIO V WDR</i>	 	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa z WDR oraz obiektywem Auto Iris, Przetworniki: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO V, Rozdzielczość horizontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm Auto Iris z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR 13DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, funkcja DEFOD, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	510,00 zł	627,30 zł
BCS-T672TDNIR3 (2.8-12mm Auto Iris) <i>SONY CCD + EFFIO V WDR</i>	 	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa z WDR, Przetworniki: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO V, Rozdzielczość horizontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR 13DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, funkcja DEFOD, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	485,00 zł	596,55 zł
BCS-DM472TDNUIR3 (2.8-11mm) <i>SONY CCD + EFFIO V WDR</i>	 	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetworniki: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO V, Rozdzielczość horizontalna: 700TVL (kolor) / 750TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-11mm Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poszerzonej dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 12 pól maski prywatności, wideo detekcja, Spowolnienia migawka do x512. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	435,00 zł	535,05 zł

KAMERY ZEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z PROMIENNIKAMI IR				
BCS-DMM170IR10 (3.6mm) mini SONY CCD + EFFIO E		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, wersja mini Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Ilość pikseli: 960(H) x 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 10m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa mini kopułowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. Końcówki serii - produkty dostępne do wyczerpania stanów magazynowych	145,00 zł	178,35 zł
KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC				
BCS-165DF (3.8mm) MONALISA		Kamera Kolorowa Kopułowa Plastikowa Przetwornik CCD 1/3" MONALISA, rozdzielczość 600 linii w kolorze (650 linii w trybie B/W), czulość 0.05 lux, obiektyw 3.8mm z asferyczną soczewką, SBL (Super Back Light Compensation), DNR - redukcja szumów, 3-axis (regulacja w 3 osiach), wycinanie drgań obrazu, AGC, ATW, pobór prądu 150mA/1.8W, zasilanie DC12V, Końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	99,00 zł	121,77 zł
KAMERY KOMPAKTOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC				
BCS-8772TDN SONY CCD + EFFIO P		Kamera Kolorowa Typu BOX Przetwornik CCD 1/3" SONY SUPER HAD CCD II, procesor SONY Effio P, rozdzielczość 976H-582V, 700 linii w kolorze, 750 linii w trybie B/W, czulość 0,001 lux w kolorze 0,0001 lux w trybie B/W, ICR- mechaniczny filtr podczerwieni, menu ekranowe OSD, WDR, 2D/3D-NR, AWB, AGC, BLC, HLC, ATR-EX, MD, DIS, detekcja ruchu, cyfrowy zoom, maskowanie, nazwa kamery Końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	550,00 zł	676,50 zł
BCS-8700/DN-ICR SONY CCD + EFFIO S		Kamera Kolorowa Typu BOX Przetwornik CCD 1/3" SONY SUPER HAD CCD II, procesor SONY Effio S, rozdzielczość 976H-582V, 700 linii w kolorze, 750 linii w trybie B/W, czulość 0,001 lux w kolorze 0,0001 lux w trybie B/W, ICR- mechaniczny filtr podczerwieni, menu ekranowe OSD, 2D/3D-NR, AWB, AGC, BLC, HLC, ATR-EX, MD, DIS, detekcja ruchu, cyfrowy zoom, maskowanie, nazwa kamery Końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	540,00 zł	664,20 zł
KAMERY SPECJALNE				
BCS-KPB160 (3.6mm) SHARP CCD		Kam. Kol. Płytkowa Dzień/Noc, metalowa obudowa w kolorze czarnym, przetwornik CCD SHARP 1/3", rozdzielczość 600 linii w kolorze, czulość 0.8 lux, obiektyw 3.6mm, pobór prądu <3.0W, zasilanie DC12V, Końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	120,00 zł	147,60 zł
EKONOMICZNE KAMERY ANALOGOWE GEOCAM				
GC-DM480UIR		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS PIXELPLUS PC1099, Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe dostępne z poziomu pilota BCS-UTC, Funkcje: ATW, BLC, AES, AGC, detekcja ruchu, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/8W DM480UIR-B wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	160,00 zł	196,80 zł
GC-DM180UIR		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS PIXELPLUS PC1099, Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw 3.6mm F2.0, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe dostępne z poziomu pilota BCS-UTC, Funkcje: ATW, BLC, AES, AGC, detekcja ruchu, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W DM180UIR-B wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	99,00 zł	121,77 zł
GC-T480UIR		Kamera Tubowa Metalowa Przetwornik: 1/3" CMOS PIXELPLUS PC1099, Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe dostępne z poziomu pilota BCS-UTC, Funkcje: ATW, BLC, AES, AGC, detekcja ruchu, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 35m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/8W	185,00 zł	227,55 zł
GC-T580UIR		Kamera Tubowa Metalowa Przetwornik: 1/3" CMOS PIXELPLUS PC1099, Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe dostępne z poziomu pilota BCS-UTC, Funkcje: ATW, BLC, AES, AGC, detekcja ruchu, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/8W	177,00 zł	217,71 zł
GC-T180UIR		Kamera Tubowa Metalowa Przetwornik: 1/3" CMOS PIXELPLUS PC1099, Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw 3.6mm F2.0, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe dostępne z poziomu pilota BCS-UTC, Funkcje: ATW, BLC, AES, AGC, detekcja ruchu, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W	102,00 zł	125,46 zł
AKCESORIA DO KAMER				
BCS-UTC WYPRZEDAŻ		Wyniesione urządzenie sterowania (pilot) menu ekranowym kamery poprzez kabel koncentryczny, zapewniające łatwy i szybki dostęp do funkcji kamery BCS z UTC. Końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	4,00 zł	4,92 zł
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI ANALOGOWEJ				
BCS				
BCS-0550A WYPRZEDAŻ		Obiektyw zmiennoogniskowy ze szklanymi soczewkami, ogniskowa obiektywu 5-50mm, przesłona automatyczna typu DC, przetwornik 1/3", apertura F1.4-360 Końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	177,00 zł	217,71 zł
BCS-2614IR WYPRZEDAŻ		Wysokiej klasy szklany obiektyw z asferycznymi soczewkami, ogniskowa 2.6-14 mm, DC Auto Iris, 1/3", F1.3°C / F1.3~360, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 107.0° * 79.0° max przybliżenie 22.8° * 17.0°, korekcja IR, mocowanie typu CS, 2 soczewki asferyczne, wymiary (mm): 46.1 x 65.8 (max średnica x max długość), waga (g): 87 Końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	230,00 zł	282,90 zł
BCS-2808IR1 WYPRZEDAŻ		Wysokiej klasy szklany obiektyw z asferycznymi soczewkami, ogniskowa 2.8-8 mm, DC Auto Iris, 1/3", F1.0°C / F1.0~360, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 96.0° * 70.2° max przybliżenie 35.0° * 26.6°, korekcja IR, mocowanie typu CS, 2 soczewki asferyczne, wymiary (mm): 43.9 x 50.5 (max średnica x max długość), waga (g): 60 Końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	165,00 zł	202,95 zł
BCS-2712IR-II WYPRZEDAŻ		Obiektyw zmiennoogniskowy ze szklanymi soczewkami, korekcja promieni podczerwonych(IR), ogniskowa obiektywu 2,7-12mm, przesłona automatyczna typu DC, przetwornik 1/3", apertura F1.4-360, Końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	85,00 zł	104,55 zł

TOKINA				
TVR0616DCIR <i>WYPRZEDAŻ</i>		Obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/3", ogniskowa 6-60mm, apertura F1.6, Auto Iris DC, korekcja IR, technologia SD Glass - soczewka o super niskiej dyspersji, asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kąt widzenia (horyzontalny): Wide: 44.57, Tele: 4.69, bardzo wysoka jakość wykonania. <i>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</i>	419,00 zł	515,37 zł
MONITORY PRZEMYSŁOWE				
BCS-4701LED		Monitor dedykowany do systemów telewizji przemysłowej, obudowa metalowa. Matryca LED TFT o przekątnej 47" i formacie obrazu 16:9 Full HD (1920x1080). Wejścia: 2x8NC, VGA, 2xHDMI żywo 50.000godz. głośniki, kontrast 10000:1; jasność 400cd, masa 25kg, wymiary: 1070.4 x 634.2 x 68.8 mm. Zasilanie 230V (wbudowany zasilacz) / 100W Max. W zestawie brak uchwytu ściennego i podstawy. Montaż tylko naścienny.	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-2301-LED		Monitor dedykowany do systemów telewizji przemysłowej, obudowa plastikowa. Matryca LED TFT o przekątnej 23,6" i formacie obrazu 16:9 Full HD. Wejścia: 2x8NC przelotowe, VGA, HDMI żywo 50.000godz. głośniki, kontrast 10000:1; jasność 300cd, masa 6,5kg	2 275,00 zł	2 798,25 zł
OBUDOWY DO KAMER				
GL-618IR-2/230V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok z wbudowanym promiennikiem podczerwieni IR, rozmiar (s/w/d): 138/117/375mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 230V. <i>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</i>	200,00 zł	246,00 zł
BCS-OU612/12V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok, rozmiar (s/w/d): 155/110/400mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V	164,00 zł	201,72 zł
GL-618/12V GL-618/230V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok, rozmiar (s/w/d): 138/117/375mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V lub 230V,	98,00 zł	120,54 zł
GL-606/12V GL-606/230V		Obudowa do kamer, wersja rozsuwana, rozmiar (s/w/d): 118/107/410mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V,	79,00 zł	97,17 zł
UCHWYTY DO OBUDÓW				
BCS-UP612		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. BCS-OU612,	46,00 zł	56,58 zł
GL-208		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-618,	33,00 zł	40,59 zł
GL-210		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-606,	20,00 zł	24,60 zł
UCHWYTY DO KAMER				
GL-224E		Uchwyt aluminiowy do kamer, regulacja w zakresie od 1004mm do 2000mm, zastosowanie do opuszczania kamer z sufitu, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwieg 2kg,	116,00 zł	142,68 zł
GL-224D		Uchwyt aluminiowy do kamer zew/wew, regulowane ramię w zakresie od 617-1004mm, kąt pochylecia 90°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwieg 2kg,	76,00 zł	93,48 zł
GL-224C		Uchwyt aluminiowy do kamer zew/wew, regulowane ramię w zakresie od 305-465mm, kąt pochylecia 90°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwieg 2kg,	61,00 zł	75,03 zł
GL-218A		Uchwyt aluminiowy do montażu obudów do kamer na słupach, możliwość montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, przystosowany do średnic 60-100mm,	56,00 zł	68,88 zł
BCS-DMB		Puszka umożliwiająca ukrycie kabli podczas montażu, pasuje do kamer BCS-DMHA4130TDNIR / BCS-DMHA4130TDNIR-B UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z kamerą, użycie tego typu adaptera na zewnątrz może doprowadzić do uszkodzenia kamery. BCS-DMB-B wersja w KOLORZE BIAŁYM	55,00 zł	67,65 zł
BCS-TMB		Puszka umożliwiająca ukrycie kabli podczas montażu, pasuje do kamer tubowych z serii BCS-THA8xxx, BCS-THA6xxx, THC7xxx, THC6xxx, UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z kamerą, użycie tego typu adaptera na zewnątrz może doprowadzić do uszkodzenia kamery. BCS-TMB-B wersja w KOLORZE BIAŁYM	45,00 zł	55,35 zł
GL-227		Uchwyt aluminiowy do kamer kopułowych w obudowie wandaloodpornej, maksymalny udźwieg 3kg, kolor srebrny lub beżowy,	38,00 zł	46,74 zł
GL-225		Uchwyt do kamer kopułowych wewnętrzny,	18,00 zł	22,14 zł
GL-201		Uchwyt plastikowy do kamer wewnętrznych, długość ramienia 160mm, kąt pochylecia 120°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwieg 1.5kg.	9,00 zł	11,07 zł
GL-213		Uchwyt plastikowy do kamer wewnętrznych, długość ramienia 147mm, kąt pochylecia 90°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwieg 1.5kg, głowka uchwytu zaciskana pierścieniem,	8,00 zł	9,84 zł
KLAWIATURY STERUJĄCE				
BCS-DVR-KNLCD		Klawiatura umożliwiająca obsługę: Rejestratorów BCS, Sieciowych kamer obrotowych, Analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, RS485, wielofunkcyjny wolant, podgląd na żywo Full HD, dwukierunkowy tor audio, 2 x USB, wyjścia HDMI / VGA, obsługa wielu protokołów min DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1, 10.2" dotykowy ekran LCD, do 20 użytkowników zdalnych przy czym każdy może zarządzać do 256 urządzeń	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-DVR-KN-II SIECIOWA		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 450,00 zł	1 783,50 zł
BCS-DVR-KA-II ANALOGOWA		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 050,00 zł	1 291,50 zł
KONWERTERY DO SKRĘTKI				
TR-08K <i>WYPRZEDAŻ</i>		Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa z kablami. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. <i>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</i>	82,00 zł	100,86 zł
TR-08 <i>WYPRZEDAŻ</i>		Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. <i>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</i>	75,00 zł	92,25 zł
TRP-04K <i>WYPRZEDAŻ</i>		Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa z kablami. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. <i>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</i>	32,00 zł	39,36 zł

TRP-04 WYPRZEDAŻ		Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. <i>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</i>	29,00 zł	35,67 zł
TRG-01D WYPRZEDAŻ		Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, wraz z pasywną separacją (cewka mocowana na płytce + dioda zabezpieczająca), wersja z kablem, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt <i>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</i>	40,00 zł	49,20 zł
TR-1C WYPRZEDAŻ		Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, (cewka mocowana na płytce + dioda zabezpieczająca), prosty, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt <i>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</i>	5,50 zł	6,77 zł
TRE-1C WYPRZEDAŻ		Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, prosty, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt <i>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</i>	3,90 zł	4,80 zł