



BCS[®]

Cennik Detaliczny Systemów IP

Rozwiązania EKONOMICZNE

- * Rejestratory NVR
- * Kamery IP















www.sklep-bcs.pl

MBS Systems
Stanisława Sulimy 1/227
82-300 Elbląg
tel. 55 619 30 05
kom. 509 963 841
kom. 530 013 083



Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 25.06.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji.

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
REJESTRATORY				
BCS-NVR0801E		<p>Ilość kanałów video : 8 Obsługiwane rozdzielczości kamer : 1080p, 720P, D1* najnowsza wersja firmware Bitrate : wej. 48 Mbits wyj. 48 Mbits Ilość dysków : 1 szt, eSata : brak Obsługiwana rozdzielczość kamer : 1080p, 720P, D1 Lokalne odtwarzanie : max. 2 kamery 1080p lub 4 kamery 720p Podgląd kanałów w lokalnym menu w podziale : 2 kanały 1080p / 4 kanały 720p / do 8 kanałów D1/CI/IF(extra strumień) - ust. domyślne Wejścia alarmowe : BRAK Wyjścia alarmowe : BRAK Obsługa kamer szybkoobrotowych : TAK Obsługa kamer innych producentów : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni Onvif : TAK Pentaplex : TAK Wyjścia Video : HDMI, VGA Dźwięk : z kamer IP</p>	323,00 zł	397,29 zł
BCS-NVR0401E		<p>Ilość kanałów video : 4 Obsługiwane rozdzielczości kamer : 1080p, 720P, D1* najnowsza wersja firmware Bitrate : wej. 48 Mbits wyj. 48 Mbits Ilość dysków : 1 szt, eSata : brak Obsługiwana rozdzielczość kamer : 1080p, 720P, D1 Lokalne odtwarzanie : max. 2 kamery 1080p lub 4 kamery 720p Podgląd kanałów w lokalnym menu w podziale : 2 kanały 1080p / 4 kanały 720p / 4 kanały D1(extra strumień) - ust. domyślne Wejścia alarmowe : BRAK Wyjścia alarmowe : BRAK Obsługa kamer szybkoobrotowych : TAK Obsługa kamer innych producentów : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni Onvif : TAK Pentaplex : TAK Wyjścia Video : HDMI, VGA Dźwięk : z kamer IP</p>	272,00 zł	334,56 zł
KAMERY				
Kamery 3.0 Megapixel CMOS				
BCS-TIP5300IR-V 3.0 Mpx		<ul style="list-style-type: none"> •Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel Aptina CMOS •Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG •Obsługa dwóch strumieni wideo •20kl/s przy 3.0Mpx(2048x1536) •25kl/s przy rozdzielczości 1080P •Obsługa ICR Dzień/Noc •Wbudowany obiektyw 2.8-12mm/F1.4 •Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów •Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) •Standard IP66 •Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS •Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT356 / BCS-AT135 	715,00 zł	879,45 zł
BCS-DMIP3300AIR-V 3.0 Mpx		<ul style="list-style-type: none"> •Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel Aptina CMOS •Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA •Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG •Obsługa trzech strumieni wideo •20kl/s przy rozdzielczości 3Mpx; •Obsługa ICR Dzień/Noc •Wbudowany obiektyw 2,8-12mm •Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów •Diody 3 gen o wydłużonym czasie działania do 50 000 g •Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) •Obudowa wandaloodporna IK10 (uchwyt 2D) •Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS 	725,00 zł	891,75 zł
Kamery 2.0 Megapixel CMOS				
BCS-TIP5200IR-V 2.0 Mpx		<ul style="list-style-type: none"> •Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS •Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG •Obsługa dwóch strumieni wideo •25kl/s przy rozdzielczości 1080P •Obsługa ICR Dzień/Noc •Wbudowany obiektyw 2.8-12mm/F1.4 •Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów •Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) •Standard IP66 •Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS •Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT356 / BCS-AT135 	680,00 zł	836,40 zł
BCS-TIP3200IR-E 2.0 Mpx		<ul style="list-style-type: none"> •Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel progressive scan CMOS (TI DM365 + AR0330) •Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG •Obsługa dwóch strumieni wideo •25kl/s przy rozdzielczości 1080P •Obsługa ICR Dzień/Noc •Wbudowany obiektyw 3.6mm •Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów •Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) •Standard IP66 •Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS •Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT356 lub BCS-AT135 	450,00 zł	553,50 zł
BCS-DMIP3200AIR-V 2.0 Mpx		<ul style="list-style-type: none"> •Przetwornik 1/2,8" 2.0 Megapixel SONY EXMOR CMOS •Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA •Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG •Obsługa trzech strumieni wideo •25kl/s przy rozdzielczości 2Mpx (1080p 1920x1080); •Obsługa ICR Dzień/Noc •Wbudowany obiektyw 2,8-12mm •Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów •Diody 3 gen o wydłużonym czasie działania do 50 000 g •Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) •Obudowa wandaloodporna IK10 (uchwyt 2D) •Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS 	690,00 zł	848,70 zł

<p>BCS-DMIP1200IR 2.0 Mpx OFERTA SPECJALNA</p>		<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 2.0 MP CMOS Wysoko wydajny procesor DSP TI DaVinci Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Obsługa dwóch strumieni kodowania Max. 25 k/s @1080p (1920x1080) , 25k/s @1.3M(1280x960) Obiektyw: 3,6mm IP66 Obudowa Metal Funkcja Dzień/Noc – ICR mechaniczny filtr Wbudowany promiennik IR LED zasięg (20 metrów) Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie <p>OFERTA SPECJALNA - ILOŚĆ DOSTĘPNYCH SZTUK ŚCIŚLE OGRANICZONA</p>	<p>450,00 zł</p>	<p>553,50 zł</p>
<p>BCS-DMIP1200IR-E 2.0 Mpx</p>		<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS (TI DM365 + AR0330) Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Max. 25 k/s @1080p (1920x1080) , 25k/s @1.3M(1280x960) Obiektyw: 3.6mm IP66 Obudowa Metal Funkcja Dzień/Noc – ICR mechaniczny filtr Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie 	<p>450,00 zł</p>	<p>553,50 zł</p>
Kamery 1.3 Megapixel CMOS				
<p>BCS-TIP3130IR-V 1.3 Mpx</p>		<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel CMOS Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo 25k/s przy rozdzielczości 1,3Mpx Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany obiektyw 2.8"-12mm/F1.4 Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Standard IP66 Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT356 / BCS-AT135 	<p>570,00 zł</p>	<p>701,10 zł</p>
<p>BCS-TIP3130IR 1.3 Mpx OFERTA SPECJALNA</p>		<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 1.3MP CMOS, Wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Obsługa dwóch strumieni kodowani Max. 25 k/s @720P(1280x720) , 15 k/s @1.3M(1280x960) Obiektyw: 3,6mm IP66 Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik IR LED zasięg (20 metrów) Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS <p>OFERTA SPECJALNA - ILOŚĆ DOSTĘPNYCH SZTUK ŚCIŚLE OGRANICZONA</p>	<p>345,00 zł</p>	<p>424,35 zł</p>
<p>BCS-DMIP3130AIR-V 1.3 Mpx</p>		<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel APTINA CMOS Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo 25k/s przy rozdzielczości 1,3Mpx; Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany obiektyw 2,8-12mm Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów Diody 3 gen o wydłużonym czasie działania do 50 000 g Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Obudowa wandaloodporna IK10 (uchwyt 2D) Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS 	<p>593,00 zł</p>	<p>729,39 zł</p>
Kamery obrotowe CMOS				
<p>BCS-SDIP1300 3.0 Mpx</p>		<p>Megapixelowa kamera IP z opcją zdalnej regulacji położenia modułu kamerowego, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel CMOS, Obiektyw 3.6mm oraz zoom cyfrowy 3x, Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 20 k/s dla 3M, Max 25 k/s dla 1080P/720P, Funkcja Dzień/Noc realizowana elektronicznie, BLC, HLC, DWDR, 4 strefy prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, prędkość obrotowa przy presetach: pozioma 100°/s , Do 25 presetów, klasa szczelności IP66, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 3W, zasilanie 12V / PoE+(802.3af)</p>	<p>685,00 zł</p>	<p>842,55 zł</p>
<p>BCS-SDIP1200 2.0 Mpx</p>		<p>Megapixelowa kamera IP z opcją zdalnej regulacji położenia modułu kamerowego, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS, Obiektyw 3.6mm oraz zoom cyfrowy 3x, Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 k/s dla 1080P/720P, Funkcja Dzień/Noc realizowana elektronicznie, BLC, HLC, DWDR, 4 strefy prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, prędkość obrotowa przy presetach: pozioma 100°/s , Do 25 presetów, klasa szczelności IP66, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 3W, zasilanie 12V / PoE+(802.3af)</p>	<p>650,00 zł</p>	<p>799,50 zł</p>
<p>BCS-SDIP1100 1.3 Mpx</p>		<p>Megapixelowa kamera IP z opcją zdalnej regulacji położenia modułu kamerowego, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel CMOS, Obiektyw 3.6mm oraz zoom cyfrowy 3x, Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 k/s dla 720P, Funkcja Dzień/Noc realizowana elektronicznie, BLC, HLC, DWDR, 4 strefy prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, prędkość obrotowa przy presetach: pozioma 100°/s , Do 25 presetów, klasa szczelności IP66, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 3W, zasilanie 12V / PoE+(802.3af)</p>	<p>585,00 zł</p>	<p>719,55 zł</p>