

Cennik Detaliczny HD-CVI















- Rejestratory CVR
- Kamery
- Akcesoria



MBS Systems
Stanisława Sulimy 1/227
82-300 Elbląg
tel. 55 619 30 05
kom. 509 963 841
kom. 530 013 083

www.sklep-bcs.pl



MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
SYSTEM HD-CVI				
Rejestratory				
1080P				
BCS-CVR16082M 1080P TRYBRYDA		Rejestrator HDCVI/ANALOG/IP - 32 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI max. 400k/s@1080p / ANALOG, max. 400 k/s@960H / IP@1080p + 8 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mb/s, porty USB - 4, dyski twarde - 8, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - Tak przez HDMI, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 2, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 2U(440x460x89), waga - 6.5kg(bez HDD)	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-CVR16042M 1080P TRYBRYDA		Rejestrator HDCVI/ANALOG/IP - 32 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI max. 400k/s@1080p / ANALOG, max. 400 k/s@960H / IP@1080p + 8 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mb/s, porty USB - 4, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U(440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	4 200,00 zł	5 166,00 zł
BCS-CVR08042M 1080P TRYBRYDA		Rejestrator HDCVI/ANALOG/IP - 16 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200k/s@1080p / ANALOG, max. 200 k/s@960H / IP@1080p + 8 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mb/s, porty USB - 4, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - Tak przez HDMI, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U(440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	2 700,00 zł	3 321,00 zł
BCS-CVR08022M 1080P		Rejestrator HDCVI - 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200k/s@1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U(375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 800,00 zł	2 214,00 zł
BCS-CVR04022M 1080P		Rejestrator HDCVI - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 200k/s@1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U(375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 320,00 zł	1 623,60 zł
720P				
BCS-CVR3204 720P HYBRYDA		Rejestrator HDCVI/IP - 32 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 32 kanałów HDCVI max. 800k/s@720p / IP 1080p max. pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mb/s, porty USB - 3, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej.HDCVI(wybrane kanały - 16), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U(440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	5 800,00 zł	7 134,00 zł
BCS-CVR2404 720P HYBRYDA		Rejestrator HDCVI/IP - 24 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 24 kanałów HDCVI max. 600k/s@720p / IP 1080p max. pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mb/s, porty USB - 3, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wybrane kanały - max. 16), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U(440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	4 950,00 zł	6 088,50 zł
BCS-CVR1602 720P		Rejestrator HDCVI - 16 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI max. 400k/s@720p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U(375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	2 115,00 zł	2 601,45 zł
BCS-CVR0802 720P		Rejestrator HDCVI - 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200k/s@720p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U(375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 580,00 zł	1 943,40 zł
BCS-CVR0402 720P		Rejestrator HDCVI - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100k/s@720p, porty USB 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 4, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U(375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 200,00 zł	1 476,00 zł
BCS-CVR0801A 720P		Rejestrator HDCVI - 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200k/s@720p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini1U(325x255x55), waga - 1.5kg(bez HDD)	970,00 zł	1 193,10 zł
BCS-CVR0401A 720P		Rejestrator HDCVI - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100k/s@720p, porty USB 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 4, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini1U(325x255x55), waga - 1.5kg(bez HDD)	595,00 zł	731,85 zł
BCS-CVR0801E 720P		Rejestrator HDCVI - 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200k/s@720p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - brak, wyjścia przełącznikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - smart(205x205x40), waga - 0.5kg(bez HDD)	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-CVR0401E 720P		Rejestrator HDCVI - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100k/s@720p, porty USB 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - brak, wyjścia przełącznikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - smart(205x205x40), waga - 0.5kg(bez HDD)	450,00 zł	553,50 zł

KAMERY				
1080P				
BCS-SDHC1212 1080P		Megapikselowa szybkoobrotowa kamera HDCVI, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2,8" 2Megapikselowa progressive scan Exmor CMOS Zoom optyczny 12x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2MP, Kompresja H.264, Max 25/30 k/s@1080P, Dzień/Noć(IRC), Auto Iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 300"/s, 360° ciągłego obrotu z auto ip, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatykne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom, Automatykne powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, Automatykna aktywacja presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie, Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (kółkiem po okresie bezczynności przy starcie systemu), OSD oraz komunikaty dostępne w języku polskim, Wbudowane 2 wejścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepięciowa do 4000V, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie).	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-THC6200IR 1080P		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 2MP CMOS, Rozdzielczość 1080p 2MP, Kompresja H.264, Max 25/30 k/s@1080P, Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Sztyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-THC4200IR 1080P		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 2MP CMOS, Rozdzielczość 1080p 2MP, Kompresja H.264, Max 25/30 k/s@1080P, Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw stałoogniskowy 2,8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne przez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, w technologii Black Glass, wydłużony czas świecenia do 50 000 godzin, Sztyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, łatwa instalacja, dostępne adaptery montażowe BCS-AT48, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	490,00 zł	602,70 zł
BCS-DMHC4200IR 1080P		Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 2MP CMOS, Rozdzielczość 1080p 2MP, Kompresja H.264, Max 25/30 k/s@1080P, Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Sztyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-DMHC1200IR 1080P		Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 2MP CMOS, Rozdzielczość 1080p 2MP, Kompresja H.264, Max 25/30 k/s@1080P, Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw stałoogniskowy 2,8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne przez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Sztyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, łatwa instalacja, dostępne adaptery montażowe BCS-UD1, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	470,00 zł	578,10 zł
720P				
BCS-THC6130IR 720P		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/2,9" 1 MP CMOS, Rozdzielczość 720p, Kompresja H.264, Max 25/30 k/s@720P, Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Sztyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	515,00 zł	633,45 zł
BCS-THC4130IR 720P		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 1 MP CMOS, Rozdzielczość 720p, Kompresja H.264, Max 25/30/50/60 k/s@720p, Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw stałoogniskowy 2,8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne przez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Funkcje AGC, AES, BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, w technologii Black Glass, wydłużony czas świecenia do 50 000 godzin, Sztyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, łatwa instalacja, dostępne adaptery montażowe BCS-AT48, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	350,00 zł	430,50 zł
BCS-DMHC4130IR 720P		Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/2,9" 1 MP CMOS, Rozdzielczość 720p, Kompresja H.264, Max 25/30 k/s@720P, Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Sztyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	375,00 zł	461,25 zł
BCS-DMHC1130IR 720P		Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 1 MP CMOS, Rozdzielczość 720p, Kompresja H.264, Max 25/30/50/60 k/s@720P, Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw stałoogniskowy 2,8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne przez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Funkcje AGC, AES, BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Sztyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, łatwa instalacja, dostępne adaptery montażowe BCS-UD1, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	330,00 zł	405,90 zł
BCS-DMHC4130 720P		Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa HDCVI wandaloodporna, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/2,9" 1MP CMOS, Rozdzielczość 720p, Kompresja H.264, Max 25/30 k/s@720P, Czulość: 0,2 Lux/F2.0, Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-12mm z wewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, IK10 wandaloodporna, Zasilanie 12VDC/6W.	360,00 zł	442,80 zł
KLAWIATURY STERUJĄCE				
BCS-DVR-KN-LCD		Klawiatura umożliwiająca obsługę: Rejestratorów BCS, Sieciowych kamer obrotowych, Analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, RS485, wielofunkcyjny wolant, podgląd na żywo Full HD, dwukierunkowy tor audio, 2 x USB, wyjścia HDMI / VGA, obsługa wielu protokołów min DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1, 10,2" dotykowy ekran LCD, do 20 użytkowników zdalnych przy czym każdy może zarządzać do 256 urządzeń	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-DVR-KN SIECIOWA		Klawiatura sieciowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD i ND, wyświetlacz LCD 84x31mm, 3 oślowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, wbudowany moduł sieciowy. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C <i>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, następcą będzie model BCS-DVR-KN-II</i>	2 074,00 zł	2 551,02 zł
BCS-DVR-KA ANALOGOWA		Klawiatura analogowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii DH-SD i ND, wyświetlacz LCD 84x31mm, 3 oślowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 WAT, połączenia RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: DH-SD, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 199,00 zł	1 474,77 zł
BCS-DVR-KN-II SIECIOWA		Klawiatura sieciowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 oślowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, USB. Współpraca z Smart PSS. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	2 350,00 zł	2 890,50 zł
BCS-DVR-KA-II ANALOGOWA		Klawiatura analogowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 oślowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RS-232, RS485, USB. Współpraca z Smart PSS. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 395,00 zł	1 715,85 zł

Akcesoria

