



**BCS<sup>®</sup>**















## Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI

- \* Rejestratory CVR
- \* Kamery
- \* Akcesoria














Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 27.04.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji.





















MBS Systems  
Stanisława Sulimy 1/227  
82-300 Elbląg  
tel. 55 619 30 05  
kom. 509 963 841  
kom. 530 013 083

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<b>SYSTEM HD-CVI</b>				
<b>Rejestratory</b>				
<b>1080P 25k/s</b>				
BCS-CVR16082M 1080P TRYBRYDA		Rejestrator HDCVI/ANALOG/IP - 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI max. 400k/s@1080P / ANALOG, max. 400 kI/s@960H / IP@1080P + 16 kanałów IP@1080P(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 4, dyski twarde - 8, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 2, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 2U (440x460x89), waga - 6.5kg(bez HDD)	5 050,00 zł	6 211,50 zł
BCS-CVR16042M 1080P TRYBRYDA		Rejestrator HDCVI/ANALOG/IP - 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI max. 400k/s@1080P / ANALOG, max. 400 kI/s@960H / IP@1080P + 16 kanałów IP@1080P(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 4, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	4 670,00 zł	5 744,10 zł
BCS-CVR08042M 1080P TRYBRYDA		Rejestrator HDCVI/ANALOG/IP - 16 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200kI/s@1080P / ANALOG, max. 200 kI/s@960H / IP@1080P + 8 kanałów IP@1080P(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 4, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	3 190,00 zł	3 923,70 zł
BCS-CVR08022M-II 1080P z opcją TRYBRYDY IP		Rejestrator HDCVI/ANALOG z opcją trybrydy IP - 8 kanałów (max. 2 IP@1080P), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/ANALOG max. 200kI/s@1080P/960H lub zamiennie 2 kanały IP po 1080P, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 800,00 zł	2 214,00 zł
BCS-CVR04022M-II 1080P z opcją TRYBRYDY IP		Rejestrator HDCVI/ANALOG z opcją trybrydy IP - 4 kanały (max. 2 IP@1080P), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/ANALOG max. 100kI/s@1080P/960H lub zamiennie 2 kanały IP po 1080P, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 4, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 320,00 zł	1 623,60 zł
BCS-CVR04022M 1080P		Rejestrator HDCVI - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100kI/s@1080P, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 4, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	999,00 zł	1 228,77 zł
BCS-CVR04012M-III 1080P z opcją TRYBRYDY IP NOWOŚĆ		Rejestrator HDCVI/ANALOG z opcją trybrydy IP - 4 kanały (max. 2 IP@1080P), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/ANALOG max. 100kI/s@1080P/960H lub zamiennie do 2 kanałów IP po 1080P, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 4, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - mini 1U (325x255x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	999,00 zł	1 228,77 zł
<b>720P 25k/s</b>				
BCS-CVR3204 720P / 1080P HYBRYDA		Rejestrator HDCVI/IP - 32 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 32 kanałów HDCVI max. 800kI/s@720P, 400kI/s@1080P / IP 1080P max. pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 3, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC 4/1, obsługa audio przed wej.HDCVI(wybrane kanały - 16), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	5 800,00 zł	7 134,00 zł
BCS-CVR2404 720P / 1080P HYBRYDA		Rejestrator HDCVI/IP - 24 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 24 kanałów HDCVI max. 600kI/s@720P, 300kI/s@1080P / IP 1080P max. pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 3, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wybrane kanały - max. 16), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	4 950,00 zł	6 088,50 zł
BCS-CVR1602-II 720P / 1080P z opcją TRYBRYDY IP		Rejestrator HDCVI/ANALOG z opcją trybrydy IP - 16 kanałów (max. 2 IP@1080P), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/ANALOG max. 400kI/s@720P/960H, 200kI/s@1080P lub zamiennie 2 kanały IP po 1080P, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	2 115,00 zł	2 601,45 zł
BCS-CVR0802-II 720P / 1080P z opcją TRYBRYDY IP		Rejestrator HDCVI/ANALOG z opcją trybrydy IP - 8 kanałów (max. 2 IP@1080P), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/ANALOG max. 200kI/s@720P/960H, 100kI/s@1080P lub zamiennie 2 kanały IP po 1080P, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 580,00 zł	1 943,40 zł
BCS-CVR0802 720P		Rejestrator HDCVI - 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200kI/s@720P, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 190,00 zł	1 463,70 zł
BCS-CVR0402-II 720P / 1080P z opcją TRYBRYDY IP		Rejestrator HDCVI/ANALOG z opcją trybrydy IP - 4 kanały (w tym 2 IP@1080P), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/ANALOG max. 100kI/s@720P/960H, 50kI/s@1080P lub zamiennie 2 kanały IP po 1080P, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 4, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 200,00 zł	1 476,00 zł
BCS-CVR0402 720P		Rejestrator HDCVI - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100kI/s@720P, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 4, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	800,00 zł	984,00 zł

BCS-CVR1601A-II 720P / 1080P z opcją TRYBRYDY IP NOWOŚĆ		Rejestrator HDCVI/ANALOG z opcją trybrydy IP - 16 kanałów (max. 2 IP@1080P), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/ANALOG max. 400kl/s@720P/960H, 200kl/s@1080P lub zamiennie do 2 kanałów IP po 1080P, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (325x255x55), waga - 1.5kg(bez HDD)	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-CVR0801A-II 720P / 1080P z opcją HYBRDYDY IP		Rejestrator HDCVI z opcją hybrydy IP - 8 kanałów (max. 2 IP@1080P), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200kl/s@720P, 100kl/s@1080P lub zamiennie 2 kanały IP po 1080P, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (325x255x55), waga - 1.5kg(bez HDD)	970,00 zł	1 193,10 zł
BCS-CVR0401A-II 720P / 1080P z opcją HYBRDYDY IP		Rejestrator HDCVI z opcją hybrydy IP - 4 kanały (w tym 2 IP@1080P), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100kl/s@720P, 50kl/s@1080P lub zamiennie 2 kanały IP po 1080P, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 4, wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (325x255x55), waga - 1.5kg(bez HDD)	595,00 zł	731,85 zł
BCS-CVR0801E 720P / 1080P z opcją HYBRDYDY IP		Rejestrator HDCVI z opcją hybrydy IP - 8 kanałów (max. 2 IP@1080P), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200kl/s@720P, 100kl/s@1080P lub zamiennie 2 kanały IP po 1080P, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - smart (205x205x40), waga - 0.5kg(bez HDD)	638,00 zł	784,74 zł
BCS-CVR0401E 720P / 1080P z opcją HYBRDYDY IP		Rejestrator HDCVI z opcją hybrydy IP - 4 kanały (w tym 2 IP@1080P), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100kl/s@720P, 50kl/s@1080P lub zamiennie 2 kanały IP po 1080P, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - smart (205x205x40), waga - 0.5kg(bez HDD)	380,00 zł	467,40 zł
<b>KAMERY</b>				
<b>PTZ</b>				
BCS-SDHC8230 1080P		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI, rozmiar 6" z promiennikiem IR, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2Megapikselowa progressive scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080P 2MP, Max 25/30 kl/s@1080P, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 150m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-SDHC8220 1080P		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI, rozmiar 6" z promiennikiem IR, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2Megapikselowa progressive scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080P 2MP, Max 25/30 kl/s@1080P, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 150m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-SDHC5220 1080P		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI, rozmiar 5" z promiennikiem IR, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2Megapikselowa progressive scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080P 2MP, Max 25/30 kl/s@1080P, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 240°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 100m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD poprzez kabel koncentryczny, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C, <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	3 200,00 zł	3 936,00 zł
BCS-SDHC4212 1080P		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI, rozmiar 5" z promiennikiem IR, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2Megapikselowa progressive scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 12x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080P 2MP, Max 25/30 kl/s@1080P, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 300°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 100m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD po kablu koncentrycznym, Wbudowane 2 wejść/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 800,00 zł	3 444,00 zł
BCS-SDHC3230 1080P		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI, rozmiar 6" z promiennikiem IR, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2Megapikselowa progressive scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080P 2MP, Max 25/30 kl/s@1080P, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-SDHC3220 1080P		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI, rozmiar 6" z promiennikiem IR, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2Megapikselowa progressive scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080P 2MP, Max 25/30 kl/s@1080P, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-SDHC2220 1080P		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI, rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2Megapikselowa progressive scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080P 2MP, Max 25/30 kl/s@1080P, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 350°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD po kablu koncentrycznym, Wbudowane 2 wejść/1 wyjście alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie), temperatura pracy 40°C do 60°C,	2 600,00 zł	3 198,00 zł
BCS-SDHC1212 1080P		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI, rozmiar 4", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 1.3 Megapikselowa progressive scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 12x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080P 2MP, Kompresja H.264, Max 25/30 kl/s@1080P, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 350°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, OSD oraz komunikaty dostępne w języku polskim, Wbudowane 2 wejść/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C, sterowanie PTZ oraz wizja po kablu koncentrycznym	2 200,00 zł	2 706,00 zł

<b>BCS-SDHC1210</b> 720P		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI, rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 1.3 Megapixelowa progressive scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 720P 1.3MP, Max 25/30 kl/s@720P, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 350°/s, Do 255 presełów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD po kablu koncentrycznym, Wbudowane 2 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie), temperatura pracy 40°C do 60°C.	<b>WKRÓTCE W OFERCIE</b>	
<b>1080P</b>				
<b>BCS-THC6200IR3</b> 1080P		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/2.8" 2MP CMOS SONY EXMOR, Rozdzielczość 1080P 2MP, Max 25/30 kl/s@1080P, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. <b>BCS-THC6200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</b>	<b>565,00 zł</b>	<b>694,95 zł</b>
<b>BCS-THC3200IR3</b> 1080P NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/2.8" 2MP CMOS SONY EXMOR, Rozdzielczość 1080P 2MP, Max 25/30 kl/s@1080P, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	<b>WKRÓTCE W OFERCIE</b>	
<b>BCS-THC4200IR</b> 1080P		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 2MP CMOS, Rozdzielczość 1080P 2MP, Max 25/30 kl/s@1080P, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw stałogniskowy 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne przez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, w technologii Black Glass, wydłużony czas świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, łatwa instalacja, dostępne adaptory montażowe BCS-AT48, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	<b>415,00 zł</b>	<b>510,45 zł</b>
<b>BCS-DMHC4200IR3</b> 1080P		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/2.8" 2MP CMOS SONY EXMOR, Rozdzielczość 1080P 2MP, Max 25/30 kl/s@1080P, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	<b>475,00 zł</b>	<b>584,25 zł</b>
<b>BCS-DMHC1200TDNIR3</b> 1080P NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/2.8" 2MP CMOS SONY EXMOR, Rozdzielczość 1080P 2MP, Max 25/30 kl/s@1080P, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, łatwa instalacja, dostępne adaptory montażowe BCS-UD1, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	<b>WKRÓTCE W OFERCIE</b>	
<b>BCS-DMHC1200IR</b> 1080P		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 2MP CMOS, Rozdzielczość 1080P 2MP, Max 25/30 kl/s@1080P, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw stałogniskowy 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne przez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, łatwa instalacja, dostępne adaptory montażowe BCS-UD1, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>492,00 zł</b>
<b>BCS-BHC7200</b> 1080P		Kamera Kolorowa typu BOX, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/2.8" 2MP CMOS SONY EXMOR, Rozdzielczość 1080P 2MP, Kompresja H.264, Max 25/30 kl/s@1080P, Czulość: 0.5 Lux/F1.2 kolor; 0.05 Lux/F1.0, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne przez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, mocowanie obiektywu CS, Auto DC, Zasilanie 12VDC	<b>410,00 zł</b>	<b>504,30 zł</b>
<b>720P</b>				
<b>BCS-THC6130IR3</b> 720P 1.3MP		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 1.3 MP CMOS SONY EXMOR, Rozdzielczość 720P 1.3MP, Max 25/30 kl/s@720P, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. <b>BCS-THC6130IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE (wkrótce dostępna)</b>	<b>515,00 zł</b>	<b>633,45 zł</b>
<b>BCS-THC3130IR3</b> 720P 1.3MP NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 1.3 MP CMOS SONY EXMOR, Rozdzielczość 720P 1.3MP, Max 25/30 kl/s@720P, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	<b>WKRÓTCE W OFERCIE</b>	
<b>BCS-THC4130IR</b> 720P		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 1.3MP CMOS, Rozdzielczość 720P 1.3MP, Max 25/30 kl/s@720P, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw stałogniskowy 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne przez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, w technologii Black Glass, wydłużony czas świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, łatwa instalacja, dostępne adaptory montażowe BCS-AT48, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	<b>285,00 zł</b>	<b>350,55 zł</b>
<b>BCS-DMHC4130IR3</b> 720P 1.3MP		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 1.3 MP CMOS SONY EXMOR, Rozdzielczość 720P 1.3MP, Max 25/30 kl/s@720P, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. <b>BCS-DMHC4130IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</b>	<b>375,00 zł</b>	<b>461,25 zł</b>
<b>BCS-DMHC1130TDNIR3</b> 720P 1.3MP NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 1.3 MP CMOS SONY EXMOR, Rozdzielczość 720P 1.3MP, Max 25/30 kl/s@720P, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. <b>BCS-DMHC1130TDNIR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</b>	<b>WKRÓTCE W OFERCIE</b>	



BCS-DMHC1130IR 720P		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 1.3 MP CMOS, Rozdzielczość 720P, Max 25/30/50/60 kl/s@720P, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw stałooogniskowy 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne przez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Funkcje AGC, AES, BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, łatwa instalacja, dostępne adaptory montażowe BCS-UD1, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/5W. <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	272,00 zł	334,56 zł
BCS-DMHC4130 720P 1.3MP NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HDCVI wandaloodporna, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 1.3MP CMOS SONY EXMOR, Rozdzielczość 720P 1.3MP, Max 25/30 kl/s@720P, Czulość: 0.2 Lux/F2.0, Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z wewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, IK10 wandaloodporna, Zasilanie 12VDC/6W.	420,00 zł	516,60 zł
BCS-DMHC4130 720P		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HDCVI wandaloodporna, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 1.3MP CMOS, Rozdzielczość 720P, Max 25/30 kl/s@720P, Czulość: 0.2 Lux/F2.0, Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z wewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, IK10 wandaloodporna, Zasilanie 12VDC/6W. <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	360,00 zł	442,80 zł
<b>KLAWIATURY STERUJĄCE</b>				
BCS-DVR-KNLCD		Klawiatura umożliwiająca obsługę: Rejestratorów BCS, Sieciowych kamer obrotowych, Analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, RS485, wielofunkcyjny wolant, podgląd na żywo Full HD, dwukierunkowy tor audio, 2 x USB, wyjścia HDMI / VGA, obsługa wielu protokołów min DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1, 10.2" dotykowy ekran LCD, do 20 użytkowników zdalnych przy czym każdy może zarządzać do 256 urządzeń	<b>CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE</b>	
BCS-DVR-KA ANALOGOWA		Klawiatura analogowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii DH-SD i ND, wyświetlacz LCD 84x31mm, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 WAT, połączenia RS-232, RS485, USB. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: DH-SD, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	999,00 zł	1 228,77 zł
BCS-DVR-KN-II SIECIOWA		Klawiatura sieciowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, USB. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	2 442,00 zł	3 003,66 zł
BCS-DVR-KA-II ANALOGOWA		Klawiatura analogowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RS-232, RS485, USB. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 410,00 zł	1 734,30 zł
<b>AKCESORIA</b>				
BCS-AS		ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania głowicy szybkoobrotowej na słupie, do kamer z serii BCS-SDIP80xx/BCS-SDIP70xx/BCS-SDIP30xx/BCS-SDIP10xx Otworowanie umożliwi mocowanie do adaptera innych uchwytów zgodnie ze schematem akcesoriów montażowych	104,00 zł	127,92 zł
BCS-AR		ADAPTER RÓŻNY zewnętrzny do mocowania narożnego głowicy szybkoobrotowej, do kamer z serii BCS-SDIP80xx/BCS-SDIP70xx/BCS-SDIP30xx/BCS-SDIP10xx Otworowanie umożliwi mocowanie do adaptera innych uchwytów zgodnie ze schematem akcesoriów montażowych	104,00 zł	127,92 zł
BCS-ASD		ADAPTER SPEED DOME - dedykowany do uchwytów kamer PTZ i BCS-USDD. Umożliwia instalację w puszcze zasilacza do kamery PTZ.	352,00 zł	432,96 zł
BCS-AT48		ADAPTER TUBOWY 48 - dedykowany do kamer serii BCS-TIP4000/8000, Adapter o klasie szczelności IP66	123,00 zł	151,29 zł
BCS-AT1356		ADAPTER TUBOWY 1356 - dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000/5000/6000, Adapter o klasie szczelności IP66	123,00 zł	151,29 zł
BCS-UD1		UCHWYT DOMED 1 - ścienny dedykowany do kamer kopułowych serii BCS-DMIP1000/2000	57,00 zł	70,11 zł
BCS-ARKD		ADAPTER RUROWY - montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-AD45 i BCS-ASD1	41,00 zł	50,43 zł
BCS-RD		RURA DŁUGA - dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420mm)	81,00 zł	99,63 zł
BCS-RK		RURA KRÓTKA - dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (220mm)	46,00 zł	56,58 zł
BCS-DMB		Puszka umożliwiająca ukrycie kabli podczas montażu, pasuje do kamer BCS-DM470UIR30, BCS-DM4130TDNUIR, BCS-DM4130TDNUIR3, BCS-DM472TDN oraz BCS-DM705/IR-W UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z kamerą, użycie tego typu adaptera na zewnątrz może doprowadzić do uszkodzenia kamery. <b>BCS-DMB-B wersja w KOLORZE BIAŁYM</b>	55,00 zł	67,65 zł
BCS-TMB		Puszka umożliwiająca ukrycie kabli podczas montażu, pasuje do kamer tubowych z serii BCS-THA6xxx, THC6xxx UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z kamerą, użycie tego typu adaptera na zewnątrz może doprowadzić do uszkodzenia kamery. <b>BCS-TMB-B wersja w KOLORZE BIAŁYM (wkrótce dostępna)</b>	45,00 zł	55,35 zł

# Akcesoria

