

## Cennik Detaliczny CCTV

- Rejestratory Hybrydowe / Analogowe
- Kamery analogowe
- Akcesoria



MBS Systems  
Stanisława Sulimy 1/227  
82-300 Elbląg  
tel. 55 619 30 05  
kom. 509 963 841  
kom. 694 429 310  
kom. 667 700 657

[www.sklep-bcs.pl](http://www.sklep-bcs.pl)

























MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<b>SYSTEM HD-SDI</b>				
<b>REJESTRATORY</b>				
<b>BCS-DVR1604MHD</b> <b>NOWOŚĆ</b>		Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 200k/s w 1080P, Dual Streaming, 3 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, obsługa 4 dysków twardych (max. 4TB każdy), e-sata, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne otwieranie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBD8), 4 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 16 wejścia/6 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK	5 432,00 zł	6 681,36 zł
<b>BCS-DVR0804QHD</b> FULL 1080p <b>NOWOŚĆ</b>		Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 200k/s w 1080P, Dual Streaming, 3 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, obsługa 4 dysków twardych (max. 4TB każdy), e-sata, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne otwieranie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBD8), 4 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 8 wejścia/3 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK	3 585,00 zł	4 409,55 zł
<b>BCS-DVR0402QHD</b> FULL 1080p <b>NOWOŚĆ</b>		Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 100k/s w 1080P, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, obsługa 4 dysków twardych (max. 4TB każdy), e-sata, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne otwieranie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBD8), 4 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 4 wejścia/3 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK	1 715,00 zł	2 109,45 zł
<b>KAMERY</b>				
<b>BCS-SDHD3220</b>		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, Przetwornik 1/3" 2Megapiksele progressive scan Exmor CMOS Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 12x, Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI ( SMPTE 292M / SMPTE 372M), Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR, AWB, BLC Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 400"/s, 360° ciągłego obrotu z auto flip, Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatykne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom, Automatykny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, Automatykna aktywacja presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu), OSD oraz komunikaty dostępne w wielu językach, Wbudowane 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepięciowa do 4000V, zasilanie 24V/3A (w zestawie)	4 999,00 zł	6 148,77 zł
<b>BCS-DMHD4200R</b>		Kamera Dualna Kopolowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMORE, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czułość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI ( SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm 2MP, Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczterwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Promiennik podczterwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z możliwością montażu na ścianie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 6-24VDC/max 7W.	725,00 zł	891,75 zł
<b>BCS-THD470IR40</b>		Kamera Dualna Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMORE, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czułość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI ( SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm 2MP, z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczterwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Promiennik podczterwieni o zasięgu do 35m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/9W.	640,00 zł	787,20 zł
<b>BCS-DPHD4200</b>		Kamera Dualna Kopolowa Plastikowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMORE, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czułość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI ( SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-11mm 2MP, Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczterwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Uchwyt 3D z możliwością montażu na ścianie, Obudowa wewnętrzna kopolowa, Zasilanie 6-24VDC/5W.	630,00 zł	774,90 zł
<b>BCS-BHD7200</b>		Kamera Dualna Kompaktowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMORE, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czułość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI ( SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw C/CS, Auto DC, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczterwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Uchwyt 3D z możliwością montażu na ścianie, Obudowa wewnętrzna kompaktowa, Zasilanie 6-24VDC/5W.	599,00 zł	736,77 zł
<b>SYSTEM ANALOGOWY</b>				
<b>REJESTRATORY</b>				
<b>Hybrydowe</b>				
<b>BCS-DVR1608H-960</b>		Rejestrator hybrydowy IP & analogowy 2U 16 kan wej. analogowych 960H i 16 kan. kamer IP Wej. analog.: 16 kan.,@960H 25 k/s każdy kanał Kamery IP: Max 100 k/s/@1080p, 200 k/s/@720p, 480 kls@D1 Wyj. HDMI,VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 3 x USB Wyjścia przelotowe - TAK	wkrótce	
<b>BCS-DVR1608H</b>		Rejestrator hybrydowy IP & analogowy 2U 16 kan wej. analogowych i 16 kan. kamer IP Wej. analog.: 16 kan.,@D1 25 k/s każdy kanał Kamery IP: Max 100 k/s/@1080p, 200 k/s/@720p, 480 kls@D1 Wyj. HDMI,VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 3 x USB Wyjścia przelotowe - TAK <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, następcą będzie model BCS-DVR1608H-960</b>	3 302,00 zł	4 061,46 zł
<b>BCS-DVR0808H-960</b> <b>NOWOŚĆ</b>		Rejestrator hybrydowy IP & analogowy 2U 8 kan wej. analogowych 960H i 8 kan. kamer IP Wej. analog.: 8 kan.,@D1 25 k/s każdy kanał Kamery IP: Max 50 k/s/@1080p, 100 k/s/@720p, 200 kls@D1 Wyj. HDMI,VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 3 x USB Wyjścia przelotowe - TAK	wkrótce	
<b>BCS-DVR0808H</b>		Rejestrator hybrydowy IP & analogowy 2U 8 kan wej. analogowych i 8 kan. kamer IP Wej. analog.: 8 kan.,@D1 25 k/s każdy kanał Kamery IP: Max 50 k/s/@1080p, 100 k/s/@720p, 200 kls@D1 Wyj. HDMI,VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 3 x USB Wyjścia przelotowe - TAK <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, następcą będzie model BCS-DVR0808H-960</b>	2 795,00 zł	3 437,85 zł
<b>64 kanałowe</b>				
<b>BCS-DVR6408M</b>		Rejestrator 64 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, Prędkość zapisu 400k/s w D1 (6k/s na kanał), 4 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, obsługa do 8 dysków twardych (max. 3TB każdy) lub 6 dysków i nagrywarki DVD, Dual Streaming, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, 1 dwukierunkowy tor audio, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, lub klawiatury sterującej (BCS-DVR-KA, BCS-DVR-KN, BCS-DVR-KNLCD), 16 wejść/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup przez sieć i na urządzenia przenośne (nagrywarka DVD po USB, Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB lub port e-SATA), 16 wejść/6 wyjść alarmowych, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK	6 999,00 zł	8 608,77 zł


Docelowy symbol BCS-THD4200

32 kanałowe				
BCS-DVR3208Q		Rejestrator 32 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, Prędkość zapisu 800k/s w D1, 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, obsługa do 8 dysków twardych (max. 2TB każdy) lub 6 dysków i nagrywarki DVD, Dual Streaming, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, 1 dwukierunkowy tor audio, pokrętko Shuttle Jog, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 16 wejść/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup przez sieć i na urządzenia przenośne (nagrywarka DVD po USB, Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB lub port e-SATA), 16 wejść/5 wyjść alarmowych, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK	5 189,00 zł	6 382,47 zł
BCS-DVR3208M		Rejestrator 32 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, Prędkość zapisu 400k/s w D1 (800k/s w CIF), 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, obsługa do 8 dysków twardych (max. 2TB każdy) lub 6 dysków i nagrywarki DVD, Dual Streaming, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, 1 dwukierunkowy tor audio, pokrętko Shuttle Jog, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 16 wejść/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup przez sieć i na urządzenia przenośne (nagrywarka DVD po USB, Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB lub port e-SATA), 16 wejść/6 wyjść alarmowych, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK	3 772,00 zł	4 639,56 zł
24 kanałowe				
BCS-DVR2408Q		Rejestrator 24 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, Prędkość zapisu 600k/s w D1, 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, obsługa do 8 dysków twardych (max. 2TB każdy) lub 6 dysków i nagrywarki DVD, Dual Streaming, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, 1 dwukierunkowy tor audio, pokrętko Shuttle Jog, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 16 wejść/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup przez sieć i na urządzenia przenośne (nagrywarka DVD po USB, Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB lub port e-SATA), 16 wejść/5 wyjść alarmowych, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK	4 337,00 zł	5 334,51 zł
16 kanałowe				
BCS-DVR1604Q-960 FULL 960H NOWOŚĆ		Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 400k/s w 960H/D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 4 dysków twardych (max. 4TB każdy), e-sata, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 4 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 16 wejścia/6 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - TAK	2 923,00 zł	3 595,29 zł
BCS-DVR1604Q-II FULL D1		Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 400k/s w D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 4 dysków twardych (max. 4TB każdy) + nagrywarka CD/DVD, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 4 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 16 wejścia/3 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK	2 640,00 zł	3 247,20 zł
BCS-DVR1602Q-960 FULL 960H NOWOŚĆ		Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 400k/s w 960H/D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 2 dysków twardych (max. 4TB każdy), system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 4 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 16 wejścia/3 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK	2 205,00 zł	2 712,15 zł
BCS-DVR1602Q-II FULL D1		Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 400k/s w D1, Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 2 dysków twardych (max. 4TB każdy), system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 4 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 16 wejścia/3 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK	2 017,00 zł	2 480,91 zł
BCS-DVR1601QEA-II BCS-DVR1601QE-II		Rejestrator 16 kanałowy, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie - główny strumień 16 kanałów w D1 po 25k/s, extra strumień QCIF 25k/s, port USB - 2, dyski twarde - 1, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16 (wersja QEA-II), wyjścia przełącznikowe - 1, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - brak, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, SYMBIAN, funkcje sieciowe - przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program PSS, DMSS, zasilanie - 12V/2A, wymiary - 1U(325x245x45), wyjścia przelotowe - BRAK	wkrótcie	
BCS-DVR1601MEA-II WKRÓTCIE		Rejestrator 16 kanałowy, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie - główny strumień 16 kanałów w D1 po 12k/s, extra strumień QCIF 25k/s, port USB - 2, dyski twarde - 1, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - TAK, wyjścia przełącznikowe - 1, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - brak, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, SYMBIAN, funkcje sieciowe - przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program PSS, DMSS, zasilanie - 12V/2A, wymiary - 1U(325x245x45), wyjścia przelotowe - BRAK	812,00 zł	998,76 zł
BCS-DVR1601ME-II		Rejestrator 16 kanałowy, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie - główny strumień 16 kanałów w D1 po 12k/s, extra strumień QCIF 25k/s, port USB - 2, dyski twarde - 1, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - BRAK, wyjścia przełącznikowe - 1, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - brak, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, SYMBIAN, funkcje sieciowe - przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program PSS, DMSS, zasilanie - 12V/2A, wymiary - 1U(325x245x45), wyjścia przelotowe - BRAK	753,00 zł	926,19 zł
8 kanałowe				
BCS-DVR0804Q-960 FULL 960H NOWOŚĆ		Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 200k/s w 960H/D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 4 dysków twardych (max. 4TB każdy), e-sata, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 4 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 8 wejścia/6 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - TAK	2 252,00 zł	2 769,96 zł
BCS-DVR0804Q-II FULL D1		Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 200k/s w D1 (400k/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, 8 wyjść przelotowych, obsługa 4 dysków twardych (max. 2TB każdy), system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 4 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB), 8 wejść/6 wyjść alarmowych, sterowanie PTZ, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK	1 969,00 zł	2 421,87 zł

BCS-DVR0802Q-960 FULL 960H <b>NOWOŚĆ</b>		Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 200k/s w 960H/D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 2 dysków twardych (max. 4TB każdy), system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 8 wejść/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 8 wejścia/3 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK	1 790,00 zł	2 201,70 zł
BCS-DVR0802Q FULL D1		Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 200k/s w D1 (400k/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 2 dysków twardych (max. 2TB każdy), system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 8 wejść/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), zewnętrzny dysk twardy poprzez USB), 8 wejść/2 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK <b>po wyczerpaniu zapasów magazynowych zmiana na wersję Q-II</b>	1 602,00 zł	1 970,46 zł
BCS-DVR0804M		Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, Prędkość zapisu 100k/s w D1 (200k/s w CIF), 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, obsługa do 4 dysków twardych (max. 2TB każdy) lub 3 dysków i nagrywarki DVD, Dual Streaming, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, 1 dwukierunkowy tor audio, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 4 wejścia/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup przez sieć i na urządzenia przenośne (nagrywarka DVD po USB, Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB lub port e-SATA), 8 wejść/6 wyjść alarmowych, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - TAK <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	1 322,00 zł	1 626,06 zł
BCS-DVR0801QE-II		Rejestrator 8 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 8 kanałów w D1 po 25k/s, extra strumień QCIF 25k/s, port USB – 2, dyski twarde – 1, audio wej/wyj – 1/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wyjścia alarmowe – TAK, wyjścia przełącznikowe – brak, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – brak, SPOT – brak, RS-232 – brak, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, SYMBIAN, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program PSS, DMSS, zasilanie – 12V/2A, wymiary – 1U(325x245x45), wyjścia przelotowe - BRAK	715,00 zł	879,45 zł
BCS-DVR0801QE-II		Rejestrator 8 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 8 kanałów w D1 po 25k/s, extra strumień QCIF 25k/s, port USB – 2, dyski twarde – 1, audio wej/wyj – 1/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wyjścia alarmowe – BRAK, wyjścia przełącznikowe – brak, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – brak, SPOT – brak, RS-232 – brak, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, SYMBIAN, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program PSS, DMSS, zasilanie – 12V/2A, wymiary – 1U(325x245x45), wyjścia przelotowe - BRAK	650,00 zł	799,50 zł
BCS-DVR0801ME		Rejestrator 8 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 8 kanałów w D1 po 12k/s, extra strumień QCIF 25k/s, port USB – 2, dyski twarde – 1, audio wej/wyj – 1/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wyjścia alarmowe – brak, wyjścia przełącznikowe – brak, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – brak, SPOT – brak, RS-232 – brak, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, SYMBIAN, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program PSS, DMSS, zasilanie – 12V/2A, wymiary – 1U(325x245x45), wyjścia przelotowe - BRAK <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, następcą będzie model BCS-DVR0801QE-II</b>	565,00 zł	694,95 zł
<b>4 kanałowe</b>				
BCS-DVR0404Q-960 FULL 960H <b>NOWOŚĆ</b>		Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 100k/s w 960H/D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 4 dysków twardych (max. 4TB każdy), e-sata, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 4 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 4 wejścia/6 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - TAK	1 707,00 zł	2 099,61 zł
BCS-DVR0402Q-960 FULL 960H <b>NOWOŚĆ</b>		Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 100k/s w 960H/D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 2 dysków twardych (max. 4TB każdy), system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 4 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 4 wejścia/3 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK	1 357,00 zł	1 669,11 zł
BCS-DVR0402Q FULL D1		Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 100k/s w D1 (100k/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 2 dysków twardych (max. 2TB każdy), system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKDBD), 4 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB), 4 wejścia/2 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK <b>po wyczerpaniu zapasów magazynowych zmiana na wersję Q-II</b>	1 168,00 zł	1 436,64 zł
BCS-DVR0401QE-II		Rejestrator 4 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 4 kanały w D1 po 25k/s, extra strumień CIF 6k/s, port USB – 2, dyski twarde – 1, audio wej/wyj – 1/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wyjścia alarmowe – TAK, wyjścia przełącznikowe – 1, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – brak, SPOT – brak, RS-232 – brak, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, BLACKBERRY, SYMBIAN, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program PSS, DMSS, zasilanie – 12V/2A, wymiary – 1U(325x245x45), wyjścia przelotowe - BRAK	425,00 zł	522,75 zł
BCS-DVR0401QE-II		Rejestrator 4 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 4 kanały w D1 po 25k/s, extra strumień CIF 6k/s, port USB – 2, dyski twarde – 1, audio wej/wyj – 1/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wyjścia alarmowe – BRAK, wyjścia przełącznikowe – brak, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – brak, SPOT – brak, RS-232 – brak, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, BLACKBERRY, SYMBIAN, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program PSS, DMSS, zasilanie – 12V/2A, wymiary – 1U(325x245x45), wyjścia przelotowe - BRAK	376,00 zł	462,48 zł
<b>Akcesoria do rejestratorów</b>				
BCS-ESS04HDD BCS-ESS1504A		Macierz eSATA do 4 HDD. Obsługa do 4 HDD SATA, max. 16TB. Prędkość Z/O : Zapis >40MB/s, Odczyt >70MB/s Współpraca z NVR/DVR posiadającym port eSATA, zasilanie: 100-240VAC, 50-60Hz, pobór prądu: 75W, temperatura pracy: 5-40C, wilgotność powietrza: 10 % ÷ 80 %, temperatura przechowywania: -20-70C, wymiary: 133x450x650[mm](W x Sz x Gł), waga: 6kg, Obudowa w standardzie 1.5U	1 015,00 zł	1 248,45 zł
<b>Rejestratory mobilne</b>				
BCS-0404ME-H MOBILNY		Mobilny rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 25k/s w D1 (100k/s w CIF), Dual Streaming, 1 x USB 2.0, wyjścia: AV, VGA, BNC, obsługa 1 dysku twardego 2.5", system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota lub z panelu przedniego, 4 wejścia/2 wyjścia audio, RS-232, RS-485, 7 wejść alarmowych, 2 wyjścia przełącznikowe, detekcja ruchu, zabezpieczenie przeciwwstrząsowe dysku, zasilanie: 8V-36V	2 199,00 zł	2 704,77 zł
moduł GPS		Moduł GPS dedykowany do rejestratorów mobilnych BCS-0404ME-H, montowany na płycie rejestratora	409,00 zł	503,07 zł
moduł WI-FI		Moduł WI-FI dedykowany do rejestratorów mobilnych BCS-0404ME-H, montowany na płycie rejestratora	409,00 zł	503,07 zł
moduł 3G/WCDMA		Moduł 3G/WCDMA dedykowany do rejestratorów mobilnych BCS-0404ME-H, montowany na płycie rejestratora	409,00 zł	503,07 zł

GŁOWICE SZYBKOBROTOWE				
Kamery bez WDR				
BCS-SD3036 36xZOOM		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4" Super HAD II, rozdzielczość 600 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 36 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300"/s, pionowa 150"/s, prędkość między presetami: pozioma 400"/s, pionowa 180"/s, 255 presetów, 7 wejść / 2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/50W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A, zatraskowy system mocowania modułu kamerowego, wzmocniony system ogrzewania kamery.	3 206,00 zł	3 943,38 zł
BCS-SD2036 36xZOOM		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4" Super HAD II, rozdzielczość 600 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 36 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300"/s, pionowa 150"/s, prędkość między presetami: pozioma 300"/s, pionowa 180"/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/24W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A	2 829,00 zł	3 479,67 zł
BCS-SD3023 23xZOOM		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4" Super HAD II, rozdzielczość 600 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM optyczny, 10 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300"/s, pionowa 150"/s, prędkość między presetami: pozioma 400"/s, pionowa 180"/s, 255 presetów, 7 wejść / 2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/50W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A, zatraskowy system mocowania modułu kamerowego, wzmocniony system ogrzewania kamery.	2 357,00 zł	2 899,11 zł
BCS-SD2023 23xZOOM		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4" Super HAD II, rozdzielczość 600 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM optyczny, 10 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300"/s, pionowa 150"/s, prędkość między presetami: pozioma 300"/s, pionowa 180"/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/24W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A	1 790,00 zł	2 201,70 zł
BCS-SD2023HR 23xZOOM, 700 linii		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/3" Exview HAD II, rozdzielczość 700 linii, czułość 0.001 lux w kolorze, 0.0001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300"/s, pionowa 150"/s, prędkość między presetami: pozioma 300"/s, pionowa 180"/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/24W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A	2 539,00 zł	3 122,97 zł
BCS-SD1123 23xZOOM <b>NOWOŚĆ</b>		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4" ExviewHAD CCD II, rozdzielczość 650 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 250"/s, pionowa 150"/s, prędkość między presetami: pozioma 300"/s, pionowa 200"/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa zewnętrzna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/27W (grzałka włączona), zasilanie 24VAC	1 490,00 zł	1 832,70 zł
BCS-SD1023W 23xZOOM <b>NOWOŚĆ</b>		Kamera szybkoobrotowa wewnętrzna typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4" ExviewHAD CCD II, rozdzielczość 650 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 250"/s, pionowa 150"/s, prędkość między presetami: pozioma 300"/s, pionowa 200"/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wewnętrzna, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/27W (grzałka włączona), zasilanie 24VAC	1 399,00 zł	1 720,77 zł
Kamery z funkcją WDR				
BCS-SD3036WDR 36xZOOM		Kamera Kolorowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4" Exview HAD, rozdzielczość 600 linii w kolorze, 650 linii w trybie B/W, czułość 0.1 lux w kolorze, 0.01 lux (tryb B/W), 36 x ZOOM optyczny, 12 x ZOOM cyfrowy, WDR (128x), AWB, AGC, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, funkcja 3DNR (redukcja szumów), prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1"~ 300"/s, pionowa 0.1"~150"/s, prędkość presetów: pozioma 400"/s, pionowa 180"/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, 24 strefy prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, nowa ergonomiczna obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/50W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A, zatraskowy system mocowania modułu kamerowego, wzmocniony system ogrzewania kamery.	5 236,00 zł	6 440,28 zł
BCS-SD3018WDR 18xZOOM		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik 1/4" SONY, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.04 lux), 650 linii w trybie D/N (0.01 lux) 18 x ZOOM optyczny, 12 x ZOOM cyfrowy, WDR (128x), AWB, AGC, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, funkcja 3DNR (redukcja szumów), prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1"~ 300"/s, pionowa 0.1"~150"/s, prędkość presetów: pozioma 400"/s, pionowa 180"/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, 24 strefy prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, nowa ergonomiczna obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/50W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A, zatraskowy system mocowania modułu kamerowego, wzmocniony system ogrzewania kamery.	3 961,00 zł	4 872,03 zł
Kamery z promiennikiem IR				
BCS-SD7036WDR 36xZOOM (WDR) promiennik IR <b>WYPRZEDAŻ</b>		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m, przetwornik 1/4" Exview HAD CCD, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.1 lux), 650 linii w trybie B/W (0.01 lux), 36 x ZOOM optyczny, 12 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.4-122.4mm, F1.6-F4.5, WDR, AWB, AGC, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, funkcja 3DNR (redukcja szumów), prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1"~ 160"/s, pionowa 0.1"~120"/s, prędkość presetów: pozioma 240"/s, pionowa 200"/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, 24 strefy prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 17W/35W (IR włączony), zasilanie 24V/3A <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	6 665,00 zł	8 197,95 zł
BCS-SD7036 36xZOOM promiennik IR <b>WYPRZEDAŻ</b>		Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m, przetwornik 1/4" Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 36 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.4-122.4mm, F1.6-F4.5, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1"~ 160"/s, pionowa 0.1"~120"/s, prędkość presetów: pozioma 240"/s, pionowa 200"/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 patternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 17W/35W (włączony IR), zasilanie 24V/3A <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	4 057,00 zł	4 990,11 zł

BCS-SD7023 23xZOOM promiennik IR <b>WYPRZEDAŻ</b>		Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m, przetwornik 1/4" Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 23 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.9-89.7mm, F1.6-F3.7, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1"~ 160"/s, pionowa 0.1"~120"/s, prędkość presetów: pozioma 240"/s, pionowa 200"/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 17W/35W (włączony IR), zasilanie 24V/3A <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	3 235,00 zł	3 979,05 zł
BCS-SD5036WDR 36xZOOM (WDR) promiennik IR <b>WYPRZEDAŻ</b>		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 80m, przetwornik 1/4" Exview HAD CCD, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.1 lux), 650 linii w trybie B/W (0.01 lux), 36 x ZOOM optyczny, 12 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.4-122.4mm, F1.6-F4.5, WDR, AWB, AGC, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, funkcja 3DNR (redukcja szumów), prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1"~ 160"/s, pionowa 0.1"~120"/s, prędkość presetów: pozioma 240"/s, pionowa 200"/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, 24 strefy prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 13W/31W (IR włączony), zasilanie 24V/3A <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	5 750,00 zł	7 072,50 zł
BCS-SD5036 36xZOOM promiennik IR <b>WYPRZEDAŻ</b>		Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 80m, przetwornik 1/4" Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 36 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.4-122.4mm, F1.6-F4.5, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1"~ 160"/s, pionowa 0.1"~120"/s, prędkość presetów: pozioma 240"/s, pionowa 200"/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 13W/31W (włączony IR), zasilanie 24V/3A <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	3 455,00 zł	4 249,65 zł
BCS-SD5023 23xZOOM promiennik IR <b>WYPRZEDAŻ</b>		Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 80m, przetwornik 1/4" Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 23 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.9-89.7mm, F1.6-F3.7, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1"~ 160"/s, pionowa 0.1"~120"/s, prędkość presetów: pozioma 240"/s, pionowa 200"/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 13W/31W (włączony IR), zasilanie 24V/3A <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	2 527,00 zł	3 108,21 zł
<b>Aksesoria do głowic szybkoobrotowych</b>				
BCS-AS		Uchwyt zewnętrzny do mocowania głowicy szybkoobrotowej na śłupie, do serii BCS-SD20xx, SD30xx, SD50xx, SD70xx	89,00 zł	109,47 zł
BCS-AR		Uchwyt zewnętrzny do mocowania narożnego głowicy szybkoobrotowej, do serii BCS-SD20xx, SD30xx, SD50xx, SD70xx	89,00 zł	109,47 zł
BCS-US01		Uchwyt sufitowy do głowicy szybkoobrotowej, do serii BCS-SD20xx	89,00 zł	109,47 zł
BCS-US02		Uchwyt sufitowy do głowicy szybkoobrotowej, do serii BCS-SD30xx, SD50xx, SD70xx	89,00 zł	109,47 zł
<b>KLAWIATURY STERUJĄCE</b>				
BCS-DVR-KNLCD		Klawiatura umożliwiająca obsługę: Rejestratorów BCS, Sieciowych kamer obrotowych, Analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, RS485, wielofunkcyjny wolant, podgląd na żywo Full HD, dwukierunkowy tor audio, 2 x USB, wyjścia HDMI / VGA, obsługa wielu protokołów min DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-D1 / PELCO-P1, 10.2" dotykowy ekran LCD, do 20 użytkowników zdalnych przy czym każdy może zarządzać do 256 urządzeń	6 200,00 zł	7 626,00 zł
BCS-DVR-KN		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD i ND, wyświetlacz LCD 84x31mm, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, wbudowany moduł sieciowy. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	2 074,00 zł	2 551,02 zł
BCS-DVR-KA BCS-KBDB		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii DH-SD i ND, wyświetlacz LCD 84x31mm, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 WAT, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: DH-SD, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 199,00 zł	1 474,77 zł

KAMERY ZEWNĘTRZNE TUBOWE Z PROMIENNIKAMI IR				
BCS				
BCS-T772DNIR4 (2.8-12mm) SONY Effio P NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO P, Rozdzielczość horyzontalna: 700TVL (kolor) / 750TVL (B/W), Czulość: 0.0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-12mm Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczewieni (ICR), Funkcja poszerzonej dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 12 pól maski prywatności, wideo detekcja, Spowolniona migawka do x512, Promiennik podczewieni nowej generacji diod laserowych o zasięgu do 40m, z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/9W.	725,00 zł	891,75 zł
BCS-T670DNIR3 (2.8-12mm) SONY Effio E		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0.0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczewieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczewieni o zasięgu do 40m, z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	522,00 zł	642,06 zł
BCS-T670IR3 (2.8-12mm) SONY Effio E NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczewieni o zasięgu do 40m, z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	455,00 zł	559,65 zł
BCS-T770IR50 (2.8-12mm) SONY Effio E		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) x 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczewieni o zasięgu do 50m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	370,00 zł	455,10 zł
BCS-T760IR50 (2.8-12mm)		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 796(H) x 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczewieni o zasięgu do 50m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	355,00 zł	436,65 zł
BCS-T570IR40 (2.8-12mm) SONY Effio E		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) x 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczewieni o zasięgu do 40m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	319,00 zł	392,37 zł
BCS-T560IR40 (2.8-12mm)		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 796(H) x 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczewieni o zasięgu do 40m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	294,00 zł	361,62 zł
BCS-T470IR35 (2.8-12mm) SONY Effio E		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) x 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczewieni o zasięgu do 35m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	319,00 zł	392,37 zł
BCS-T460IR35 (2.8-12mm)		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 796(H) x 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczewieni o zasięgu do 35m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	294,00 zł	361,62 zł
BCS-T170IR25 (3.6mm) SONY Effio E		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) x 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczewieni o zasięgu do 25m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	245,00 zł	301,35 zł
BCS-T160IR25 (3.6mm)		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 796(H) x 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczewieni o zasięgu do 25m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	199,00 zł	244,77 zł

KAMERY ZEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z PROMIENNIKAMI IR				
BCS				
BCS-DM472TDN (2.8-11mm) SONY Effio E NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY Double Scan, Układ DSP SONY EFFIO P, Rozdzielczość horizontalna: 700TVL (kolor) / 750TVL (B/W), Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wt. IR), Ilość pikseli: 976(H) × 582(V), Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-11mm Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poszerzonej dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 12 pól maski prywatności, wideo detekcja, Spowolniona migawka do x512. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D oudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	539,00 zł	662,97 zł
BCS-DM705/IR-W (2.8-11mm) SONY Effio E		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CCD, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horizontalna: 700TVL (kolor) / 750TVL (B/W), Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wt. IR), Ilość pikseli: 976(H) × 582(V), Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-11mm Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D oudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	415,00 zł	510,45 zł
BCS-DM171R20 (2.8mm) SONY Effio E		Kamera kolorowa kopułowa w obudowie wandaloodpornej z promiennikiem IR, Przetwornik: 1/3" SONY SUPER HAD CCDII, DSP EFFIO E, Rozdzielczość horizontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 2,8mm, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC / 5W.	244,00 zł	300,12 zł
BCS-DM470IR30 (2.8-12mm) SONY Effio E		Kamera Kolorowa w obudowie wandaloodpornej z promiennikiem IR, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horizontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	295,00 zł	362,85 zł
BCS-DM170IR20 (3.6mm) SONY Effio E		Kamera Kolorowa w obudowie wandaloodpornej z promiennikiem IR, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horizontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	215,00 zł	264,45 zł
BCS-DM160IR20 (3.6mm)		Kamera Kolorowa w obudowie wandaloodpornej z promiennikiem IR, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horizontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Ilość pikseli: 796(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	199,00 zł	244,77 zł
BCS-DMM170IR10 (3.6mm) mini SONY Effio E		Kamera Kolorowa w obudowie mini kopułowej z promiennikiem IR, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horizontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 10m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa mini kopułowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	195,00 zł	239,85 zł
BCS-DMM160IR10 (3.6mm) mini		Kamera Kolorowa w obudowie mini kopułowej z promiennikiem IR, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horizontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Ilość pikseli: 796(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 10m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa mini kopułowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	170,00 zł	209,10 zł
KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC				
BCS				
BCS-DP472 (2.8-12mm) SONY Effio P NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Kopułowa plastikowa, Przetwornik: 1/3" SONY Double Scan, Układ DSP SONY EFFIO P, Rozdzielczość horizontalna: 700TVL (kolor) / 750TVL (B/W), Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wt. IR), Ilość pikseli: 976(H) × 582(V), Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-12mm Auto DC, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poszerzonej dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 12 pól maski prywatności, wideo detekcja, Spowolniona migawka do x512. Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D oudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/3W.	461,00 zł	567,03 zł
BCS-DP471 (2.8-12mm) SONY Effio E		Kamera Kolorowa w obudowie plastikowej wewnętrznej, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horizontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0,01 Lux/F1.2, Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 2,8-12mm F1.4 z automatyczną przysłoną DC, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Zasilanie 12VDC/3W.	315,00 zł	387,45 zł
BCS-DP171 (2.8mm) SONY Effio E		Kamera kolorowa w obudowie plastikowej wewnętrznej z szerokokątnym obiektywem, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horizontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0,01 Lux/F1.2, Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 2,8mm F2.0, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Uchwyt 3D, umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC / 3W.	253,00 zł	311,19 zł
BCS-165DF (3.8mm)		Kam. Kol. kopułowa Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/3", rozdzielczość 600 linii w kolorze (650 linii w trybie B/W), czulość 0.05 lux, obiektyw 3.8mm z asferyczną soczewką, SBLC (Super Back Light Compensation), DNR - redukcja szumów, 3-axis (regulacja w 3 osiach), wycinanie drgań obrazu, AGC, ATW, pobór prądu 150mA/1.8W, zasilanie DC12V, opakowanie zbiorcze 20szt	234,00 zł	287,82 zł
BCS-DP160H (2.8mm) NOWOŚĆ		Kam. Kol. kopułowa Dzień/Noc, (Color CUT), plastikowa obudowa w kolorze białym, przetwornik HDIS 1/3", rozdzielczość 600 linii w kolorze, czulość 0.1 lux, obiektyw 2.8mm, BLC (Back Light Compensation), DNR - redukcja szumów, 3-axis (regulacja w 3 osiach), AGC, ATW, pobór prądu 150mA/1.8W, zasilanie DC12V, opakowanie zbiorcze 20szt	133,00 zł	163,59 zł
BCS-DP160 (3.6mm)		Kam. Kol. kopułowa Dzień/Noc, (Color CUT), plastikowa obudowa w kolorze czarnym, przetwornik CCD SHARP 1/3", rozdzielczość 600 linii w kolorze, czulość 0.1 lux, obiektyw 3.6mm, BLC (Back Light Compensation), 3-axis (regulacja w 3 osiach), AGC, ATW, pobór prądu 150mA/1.8W, zasilanie DC12V, opakowanie zbiorcze 20szt	133,00 zł	163,59 zł







KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z PROMIENNIKIEM IR				
BCS				
BCS-DP470IR30 (2.8-12mm) SONY Effio E		Kamera Kolorowa w obudowie plastikowej z promiennikiem IR, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) x 582(V), Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, chwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa plastikowa wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC.	265,00 zł	325,95 zł
BCS-DP160HIR NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa w obudowie plastikowej z promiennikiem IR, Przetwornik: 1/3" HDIS, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2,8mm F2.0, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 10m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, chwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa plastikowa wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC.	171,00 zł	210,33 zł
KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC - WANDALOOPORNE				
BCS				
BCS-VP330TDN (2.8-11mm) SONY Effio E		Kam. Kol. Dzień/Noc, mechaniczny filtr przetwornik CCD 1/3" SONY EXVIEW HAD II DSP Effio E, rozdzielczość 700 linii, czulość 0.01 lux/F1.2, funkcja ATR, AGC, AWB, BLC, HLC, menu ekranowe, obiektyw 2.8-11 mm z automatyczną przesłoną, NR - funkcja redukcji szumów, 3-axis (regulacja w 3 osiach), dynamika 52dB, zasilanie DC12V, pobór prądu 180mA, waga 500g, obudowa wandaloodporna, opakowanie zbiorcze 45szt	399,00 zł	490,77 zł
BCS-DMV160 (2.8mm)		Kamera Kolorowa w obudowie wandaloodpornej, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czulość: 0,00 Lux/F2.0, Ilość pikseli: 796(H) x 582(V), Obiektyw 2,8mm, 3-axis (regulacja w 3 osiach), małe gabaryty. Dynamika 50dB, zasilanie DC12V, pobór prądu 100mA, waga 200g, obudowa wandaloodporna, opakowanie zbiorcze 60szt	279,00 zł	343,17 zł
KAMERY KOMPAKTOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC				
BCS				
BCS-B700/DN-ICR SONY Effio S		Kamera kolorowa D/N w obudowie box, przetwornik CCD 1/3" SONY ICX673AKA, procesor SONY Effio CXD4130GG, rozdzielczość 960H-582V, 700 linii w kolorze, 750 linii w trybie B/W, czulość 0,001 lux w kolorze 0,0001 lux w trybie B/W, ICR- mechaniczny filtr podczerwieni, menu ekranowe OSD, 2D/3D-NR, AWB, AGC, BLC, HLC, ATR-EX, MD, DIS, detekcja ruchu, cyfrowy zoom, maskowanie, nazwa kamery	595,00 zł	731,85 zł
BCS-858BX AC230V (WDR)		Kam. Kol. Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/3", rozdzielczość 580 linii w kolorze (650 linii w trybie B/W), czulość 0.05 lux (0.0002 lux DSS), ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, menu ekranowe OSD, funkcja WDR, Sens-up (x128), 3D-DNR - funkcja redukcji szumów, HSBLIC, DSS - tryb wolnej migawki, funkcja Mirror - odbicie lustrzane, ZOOM cyfrowy x 6, stabilizacja obrazu, 8 programowalnych stref prywatności, 4 programowalne strefy detekcji ruchu, AGC, BLC, ATW, złącze RS-485, zasilanie AC230V, opakowanie zbiorcze 20szt	499,00 zł	613,77 zł
BCS-858BX DC12/24V (WDR)		Kam. Kol. Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/3", rozdzielczość 580 linii w kolorze (650 linii w trybie B/W), czulość 0.05 lux (0.0002 lux DSS), ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, menu ekranowe OSD, funkcja WDR, Sens-up (x128), 3D-DNR - funkcja redukcji szumów, HSBLIC, DSS - tryb wolnej migawki, funkcja Mirror - odbicie lustrzane, ZOOM cyfrowy x 6, stabilizacja obrazu, 8 programowalnych stref prywatności, 4 programowalne strefy detekcji ruchu, AGC, BLC, ATW, złącze RS-485, zasilanie DC12/24V, opakowanie zbiorcze 20szt	449,00 zł	552,27 zł
BCS-858BX DC12V (WDR)		Kam. Kol. Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/3", rozdzielczość 580 linii w kolorze (650 linii w trybie B/W), czulość 0.05 lux (0.0002 lux DSS), ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, menu ekranowe OSD, funkcja WDR, Sens-up (x128), 3D-DNR - funkcja redukcji szumów, HSBLIC, DSS - tryb wolnej migawki, funkcja Mirror - odbicie lustrzane, ZOOM cyfrowy x 6, stabilizacja obrazu, 8 programowalnych stref prywatności, 4 programowalne strefy detekcji ruchu, AGC, BLC, ATW, złącze RS-485, zasilanie DC12V, opakowanie zbiorcze 20szt	395,00 zł	485,85 zł
BCS-B1065 SONY Effio E		Kamera Kolorowa z funkcją dualną - Color Cut, przetwornik CCD 1/3", rozdzielczość 650 linii w kolorze (700 linii w trybie B/W), czulość 0.2lux (0.01 lux), funkcja ATR, NR - funkcja redukcji szumów, BLC, HLC, funkcja Mirror - odbicie lustrzane, 8 programowalnych stref prywatności, 4 programowalne strefy detekcji ruchu, AGC, ATW, zasilanie DC12V	282,00 zł	346,86 zł
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH				
TOKINA				
TVR0616DCIR (korekcja IR)		Obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/3", ogniskowa 6-60mm, apertura F1.6, Auto Iris DC, korekcja IR, technologia SD Glass - soczewka o super niskiej dyspersji, asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kąt widzenia (horyzontalny): Wide: 44.57, Tele: 4.69, bardzo wysoka jakość wykonania, opakowanie zbiorcze 20szt	424,00 zł	521,52 zł
TVR2713DCIR (korekcja IR)		Obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/3", ogniskowa 2.7-12mm, apertura F1.3, Auto Iris DC, korekcja IR, technologia SD Glass - soczewka o super niskiej dyspersji, asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kąt widzenia (horyzontalny): Wide: 98.66, Tele: 23.56, bardzo wysoka jakość wykonania, opakowanie zbiorcze 20szt	239,00 zł	293,97 zł
TVR0398DCIR (korekcja IR) <b>WYPRZEDAŻ</b>		Obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/3", ogniskowa 3-8.2mm, apertura F0.98, Auto Iris DC, korekcja IR, technologia SD Glass - soczewka o super niskiej dyspersji, asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kąt widzenia (horyzontalny): Wide: 89.22, Tele: 34.47, bardzo wysoka jakość wykonania, opakowanie zbiorcze 20szt <b>produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	159,00 zł	195,57 zł

FUJINON				
YV10x5B-SA2L		Wysokiej klasy szklany obiektyw, ogniskowa 5-50 mm, Auto Iris DC, 1/3", apertura F1.3, precyzyjnie działająca mechanika, asferyczna soczewka, opakowanie zbiorcze 100szt	357,00 zł	439,11 zł
YV5x2.7R4B-SA2L		Wysokiej klasy szklany obiektyw, ogniskowa 2.7-13.5 mm, Auto Iris DC, 1/3", apertura F1.3, dedykowany do kamer D/N, precyzyjnie działająca mechanika, asferyczna soczewka, opakowanie zbiorcze 100szt	282,00 zł	346,86 zł
YV2.8x2.8LA-SA2L		Wysokiej klasy szklany obiektyw, ogniskowa 2.8 - 8 mm, Auto Iris DC, 1/3", apertura F 0.95, super jasny, precyzyjnie działająca mechanika, asferyczna soczewka, opakowanie zbiorcze 100szt	163,00 zł	200,49 zł
GeoCam				
GC-2810M eco WYPRZEDAŻ		Obiektyw Manual Iris 2,8-10mm F1.4, opakowanie zbiorcze 100szt <b>produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	57,00 zł	70,11 zł
GC-0358M eco WYPRZEDAŻ		Obiektyw Manual Iris 3,5-8mm F1.4, opakowanie zbiorcze 100szt <b>produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych</b>	35,00 zł	43,05 zł
BCS				
BCS-2712IR korekcja IR		Obiektyw zmiennoogniskowy ze szklanymi soczewkami, korekcja promieni podczerwonych(IR), ogniskowa obiektywu 2,7-12mm, przesłona automatyczna typu DC, przetwornik 1/3", apertura F1.4-360,	99,00 zł	121,77 zł
BCS-0550A		Obiektyw zmiennoogniskowy ze szklanymi soczewkami, ogniskowa obiektywu 5-50mm, przesłona automatyczna typu DC, przetwornik 1/3", apertura F1.4-360,	172,00 zł	211,56 zł
BCS-05120A		Obiektyw zmiennoogniskowy ze szklanymi soczewkami, ogniskowa obiektywu 5-120mm, przesłona automatyczna typu DC, przetwornik 1/3", apertura F1.6-360,	wkrótce	
MONITORY PRZEMYSŁOWE				
BCS-P1905M-LED		Monitor przemysłowy LED 19", technologia podświetlania LED, jasność 300cd, kontrast 10000:1, rozdzielczość 1280x1024, 16.7mln kolorów, czas reakcji 5ms, metalowa obudowa, wbudowane głośniki, wejścia/wyjścia video: 2 x RCA, 2 x BNC, 1 x VGA, HDMI; pilot w zestawie, masa 7.1kg	1 885,00 zł	2 318,55 zł
BCS-2301-LED		Monitor dedykowany do systemów telewizji przemysłowej, obudowa plastikowa. Matryca LED TFT o przekątnej 23,6" i formacie obrazu 16:9 Full HD. Wejścia. 2x8BNC przelotowe, VGA,HDMI żywotność matrycy 50.000godz. głośniki, kontrast 10000:1; jasność 300cd, masa 6,5kg	1 934,00 zł	2 378,82 zł
AKCESORIA DO PRODUKTÓW AV-TECH ORAZ BCS				
AVC-951		Niezależna macierz dyskowa do rejestratorów AVC na 3 dyski twarde	200,00 zł	246,00 zł
AVC-VGA01		Moduł do konwertowania obrazu na monitor VGA z wyjścia D/V; dedykowany do rejestratorów AVC	65,00 zł	79,95 zł
CPA602D		Pilot do rejestratorów AVC, KPD	69,00 zł	84,87 zł
BCS-RC		Pilot do rejestratorów BCS	59,00 zł	72,57 zł
DYSKI TWARDE				
HDD 4TB		Dysk twarde, pojemność 4 TB, SATA, SEAGATE	prosimy o kontakt z działem handlowym	
HDD 3TB		Dysk twarde, pojemność 3 TB, SATA, SEAGATE	prosimy o kontakt z działem handlowym	
HDD 2TB		Dysk twarde, pojemność 2 TB, SATA, SEAGATE	prosimy o kontakt z działem handlowym	
HDD 1TB		Dysk twarde, pojemność 1 TB,SATA, SEAGATE	prosimy o kontakt z działem handlowym	
HDD 500GB		Dysk twarde, pojemność 500 GB, SATA, SEAGATE	prosimy o kontakt z działem handlowym	
OBUDOWY DO KAMER				
BCS-OU612 NOWOŚĆ		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok, rozmiar (s/w/d): 155/110/400mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V opakowanie zbiorcze 12szt	139,00 zł	170,97 zł
GL-618/12V GL-618/230V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok, rozmiar (s/w/d): 138/117/375mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V lub 230V, opakowanie zbiorcze 12szt	83,00 zł	102,09 zł
GL-606/12V GL-606/230V		Obudowa do kamer, wersja rozsuwana, rozmiar (s/w/d): 118/107/410mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V, opakowanie zbiorcze 10szt	67,00 zł	82,41 zł

UCHWYTY DO OBUDÓW				
BCS-UP612 <b>NOWOŚĆ</b>		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. BCS-OU612, opakowanie zbiorcze 20szt	39,00 zł	47,97 zł
GL-208		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-618, opakowanie zbiorcze 20szt	28,00 zł	34,44 zł
GL-210		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-606, opakowanie zbiorcze 20szt	17,00 zł	20,91 zł
UCHWYTY DO KAMER				
GL-224D		Uchwyt aluminiowy do kamer zew/wew, regulowane ramię w zakresie od 617-1004mm, kąt pochylenia 90°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwig 2kg, opakowanie zbiorcze 30szt	65,00 zł	79,95 zł
GL-224C		Uchwyt aluminiowy do kamer zew/wew, regulowane ramię w zakresie od 305-465mm, kąt pochylenia 90°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwig 2kg, opakowanie zbiorcze 30szt	52,00 zł	63,96 zł
GL-218A <b>NOWOŚĆ</b>		Uchwyt aluminiowy do montażu obudów do kamer na słupach, możliwość montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, przystosowany do średnic 60-100mm,	48,00 zł	59,04 zł
GL-227		Uchwyt aluminiowy do kamer kopułowych w obudowie wandaloodpornej, maksymalny udźwig 3kg, kolor srebrny lub beżowy, opakowanie zbiorcze 24szt	32,00 zł	39,36 zł
GL-225		Uchwyt do kamer kopułowych wewnętrzny, opakowanie zbiorcze 100szt	15,00 zł	18,45 zł
GL-201		Uchwyt plastikowy do kamer wewnętrznych, długość ramienia 160mm, kąt pochylenia 120°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwig 1.5kg, opakowanie zbiorcze 50szt	7,00 zł	8,61 zł
GL-213		Uchwyt plastikowy do kamer wewnętrznych, długość ramienia 147mm, kąt pochylenia 90°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwig 1.5kg, główka uchwytu zaciskana pierścieniem, opakowanie zbiorcze 50szt	6,50 zł	8,00 zł
TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA, KONWERTERY DO SKRĘTKI				
AV RTR02- digital		Cyfrowy zestaw bezprzewodowy transmisji obrazu, dźwięku i telemetrii, ID kod uniemożliwiający podgląd obrazu przez osoby niepowołane, brak interferencji i zakłóceń, cyfrowa technologia, zintegrowane anteny umożliwiające przesył do 2.5km, obudowa IP65	1 584,00 zł	1 948,32 zł
RTR008T-h		Zestaw bezp. do telemetrii, częstotliwość 868MHz, wykonanie hermetyczne	1 211,00 zł	1 489,53 zł
RTR05-ECO		Zestaw bezp. do przesyłu wizji, częstotliwość 5.8GHz, wykonanie hermetyczne	781,00 zł	960,63 zł
TR-1600		Odbiornik 16 kanałowy do konwerterów TR-1, możliwość montażu w szafie "rack"	320,00 zł	393,60 zł
TR-08		Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE.	89,00 zł	109,47 zł
TR08K		Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa z kablami. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE.	107,00 zł	131,61 zł
EB-804F		Odbiornik 4 kanałowy do konwerterów TR-1 <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, następcą będzie model TRP04</b>	63,00 zł	77,49 zł
TRP-04		Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE.	Wkrótce	
EB-804M		Odbiornik 4 kanałowy z kablami do konwerterów TR-1 <b>końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, następcą będzie model TRP04K</b>	54,00 zł	66,42 zł
TRP-04K		Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa z kablami. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE.	Wkrótce	
GL-600		Pasywny separator elektryczny do stosowania w torze transmisji wizji, opakowanie zbiorcze 2szt	52,00 zł	63,96 zł
TR-1D		Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, (cewka mocowana na płytce + dioda zabezpieczająca), wersja z kablem, opakowanie zbiorcze 2szt	7,50 zł	9,23 zł
TR-1C		Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, (cewka mocowana na płytce + dioda zabezpieczająca), prosty, opakowanie zbiorcze 2szt	7,50 zł	9,23 zł
TRE-1D		Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, wersja z kablem, opakowanie zbiorcze 2szt	6,00 zł	7,38 zł
TRE-1C		Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, prosty, opakowanie zbiorcze 2szt	6,00 zł	7,38 zł

ZASILACZE BUFOROWE

BCS

<p>BCS-UPS/A8</p>		<p>Kompletny modułowy system zasilania buforowego wysokiej sprawności dla 8 kamer analogowych oraz rejestratora. Sygnal wideo z kamery wraz z zasilaniem przesyłany jednym przewodem UTP. W zestawie komplet transformatorów wideo BNC/RJ45</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napięcia wyjściowe: DC 12V +/-15% z zasilacza; DC 12V +/-5% dla rejestratora.</li> <li>- Miejsce na akumulator 12V/18Ah.</li> <li>- Moc ciągła: 90W (transformator toroidalny 150VA)</li> <li>- Sprawność: 77:84%</li> <li>- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe każdego kanału zasilającego osobno</li> <li>- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</li> <li>- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora</li> <li>- Zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia akumulatora (zwarcie celi)</li> <li>- Wyjścia sygnalizujące awarie, diody sygnalizacyjne, zimny start z akumulatora</li> </ul> <p>Wymiary obudowy 300 x 320 x 90</p>	<p> 950,00 zł</p>	<p>1 168,50 zł</p>
<p>BCS-UPS/A4</p>		<p>Kompletny modułowy system zasilania buforowego wysokiej sprawności dla 4 kamer analogowych oraz rejestratora. Sygnal wideo z kamery wraz z zasilaniem przesyłany jednym przewodem UTP. W zestawie komplet transformatorów wideo BNC/RJ45</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napięcia wyjściowe: DC 12V +/-15% z zasilacza; DC 12V +/-5% dla rejestratora.</li> <li>- Miejsce na akumulator 12V/18Ah.</li> <li>- Moc ciągła: 50W (transformator toroidalny 150VA)</li> <li>- Sprawność: 77:84%</li> <li>- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe każdego kanału zasilającego osobno</li> <li>- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</li> <li>- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora</li> <li>- Zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia akumulatora (zwarcie celi)</li> <li>- Wyjścia sygnalizujące awarie, diody sygnalizacyjne, zimny start z akumulatora</li> </ul> <p>Wymiary obudowy: 300 x 320 x 90</p>	<p> 601,00 zł</p>	<p>739,23 zł</p>